

# XMT系列双回路数字显示控制温度压力仪表

产品名称	XMT系列双回路数字显示控制温度压力仪表
公司名称	福州天弘自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:sai 产品型号:XMT
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街50号嘉华公寓3#、4#、5#楼连体1层29店面-1
联系电话	86 0591 83713672 13338282600

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	sai
产品型号	XMT	测量范围	-1999~9999
测量精度	±0.5%	外形尺寸	详细见型谱 (mm)
显示方式	LED数码显示	工作环境	环境温度：0~50

本系列产品主要特点及功能：

- 1、通过简单的软、硬件设定，即可分别对各自通道的输入分度号、量程、小数点位置等功能参数、控制参数的设定进行选择，所有整定的参数均可永久保存，且掉电不丢失数据。
- 2、分别对每个继电器控制输出进行各自回路的上上限、上限、下限、下下限等控制输出功能进行编程，各控制目标值可在全量程范围内设定。
- 3、采用先进的全自动数字调校系统，能方便快捷地进行示值精度调校，无需电位器调整。从而大大提高了仪表的稳定性和一致性。
- 4、具有超量程、断线、断偶指示等故障自诊断功能。
- 5、具有0~10ma、4~20ma、0~5v、1~5v隔离模拟变送输出信号。模拟变送值可在各自的全量程范围内任意编程。
- 6、主屏、副屏各四位高亮度数码管分别显示各自回路的测量值。
- 7、可带隔离串行通讯接口，传输速率可通过按键自由设定，可与各种带输入/输出通讯功能的设备进行双向通讯，并组成网络控制系统。

8、各设定参数和调试参数可用密码锁定，锁码后可防止误操作。

9、仪表供电方式：220vac、220v ac（开关电源）、24v dc（开关电源）或其它用户特殊要求。