

液晶显示控制温度压力仪表

产品名称	液晶显示控制温度压力仪表
公司名称	福州天弘自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:sai 产品型号:YMT
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街50号嘉华公寓3#、4#、5#楼连体1层29店面-1
联系电话	86 0591 83713672 13338282600

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	sai
产品型号	YMT	测量范围	-1999~9999
测量精度	±0.5%	外形尺寸	160×80×140 (mm)
显示方式	LED数字显示	工作环境	环境温度：0~50

本系列产品主要特点及功能：

- 1、通过简单的软、硬件设定，即可对输入信号的分度号、测量量程、小数点位置等控制参数、功能参数的设定进行选择，所有设定的参数均可永久保存，且掉电不丢失数据。
- 2、显示屏幕采用128×64点阵中文液晶显示器。参数显示采用数字加棒状图形，所有控制参数、功能参数的设定均采用操作简便的中文人机对话界面。
- 3、可对每个继电器控制输出进行（上限、上上限、下下限、下限等）编程设定；各报警控制数值可在全量程范围内设定。
- 4、采用先进的全自动数字调校系统，能方便快捷地进行示值精度调校，无需电位器调整,从而大大提高了仪表的稳定性和一致性。用户仅需根据现场情况调节显示对比度即可。
- 5、具有超量程、断线、断偶指示等故障自诊断功能。
- 6、具有0~10ma、4~20ma、0~5v、1~5v隔离模拟变送信号输出。模拟变送量程值可在各自的全量程范围内任意编程。
- 7、可带隔离串行通讯接口，传输速率可通过按键自由设定，采用modbus通讯格式进行通讯，方便与各种带输入/输出通讯功能的设备进行双向通讯，并组成网络控制系统。

8、各设定参数和调试参数可用密码锁定，锁码后可防止误操作。

9、仪表供电方式：220v ac或其它用户特殊要求。