

阳台防水施工 阳台防水 品匠防水补漏

产品名称	阳台防水施工 阳台防水 品匠防水补漏
公司名称	武汉品匠防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区徐东
联系电话	13296622081 13296622081

产品详情

地下室堵漏措施

面层法适用于结构的大面积渗漏水治理。一般情况下，地下室大面积渗漏水治理无法在迎水面进行，只能在背水面处理，故在施工前，应进行引排水，以防止新做的防水面层被有压水冲坏。

面层法施工要点

选择漏水量集中部位，开洞埋管使水从导管流出。根据漏水量大小，可于一处或多处理管引水，找不到漏水点时，阳台防水，可在墙体下部埋管引水。

然后在不漏水部位按照材料使用要求，大面积涂抹聚合物水泥防水砂浆，需分层抹压，顺序为防水素浆--防水砂浆--防水素浆，然后拨管堵水。

对于混凝土轻微渗水，可用无机速凝止水材料涂抹在混凝土表面，戴橡皮手套反复揉搓，直至不见水影为止。

对于有明显渗漏水的孔洞和缝隙，按孔洞和裂缝渗漏水处理的方法，逐个进行止水处理。

对于地下室混凝土结构表面，出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时（如冒汗、洇湿等）可于背水面涂刮聚合物水泥素浆，使表面形成一层不透水的覆盖层，起到防渗作用。

具体作法为：将基层表面处理平整光滑，凹凸不平处用水泥砂浆填平、压实抹光，同时除去基层表面灰尘、油污等，以利防水层粘结牢固。

上述工作完成并检查合格后，即可按使用说明涂刮选定的聚合物水泥素浆。

屋面防水涂料施工

涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布，防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀，无流淌、皱折、起泡、露胎体和翘边等缺陷，上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料，不可一次涂成。

屋面坡度小于15%时胎体增强材料平行于屋脊铺设，屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设，阳台防水工程，胎体长边搭接宽度不小于50mm，阳台防水报价，短边搭接宽度不小于70mm，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开不小于幅宽的1/3。

在涂层结膜硬化前，不得在其上行走或堆放物品。

雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工，不宜在气温高于35℃及日均气温在5℃以下时施工。

防水补漏是对建筑物的户内外防水处理施工和户内外渗漏区域的补漏施工。

防水的目的主要是自己家庭在使用流水时，会通过渗漏影响楼下的邻居。所以当自己家的屋顶漏水或渗水时，在自己的顶棚做防水是无济于事的，必须在您楼上邻居的地面做防水才有效果。住在一楼的用户虽然不用做防水，但是防水也能起到隔潮，隔湿等作用。

目前，很多楼顶防水补漏的工师傅首先会对顶楼住户室内的渗漏问题进行勘察，确定渗漏的原因及部位，然后到楼顶查找漏点，一般观察漏点是会在地面还是在烟道，墙壁、排风道，如果有杂质都会清干净的，不合理的坡度也会给修善的。

阳台防水施工-阳台防水-品匠防水补漏由武汉品匠防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉品匠防水工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!