

出厂时钢边橡胶止水带型式 钢边止水带分强力区和防水区简介

产品名称	出厂时钢边橡胶止水带型式 钢边止水带分强力区和防水区简介
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	21.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

出厂时钢边橡胶止水带型式 钢边止水带分强力区和防水区简介

钢边止水带也称：

钢边橡胶止水带就是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。

钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

出厂时的钢边橡胶止水带有直线段和十字接头两种型式。钢边橡胶止水带十字接头用在水平施工缝和竖向施工缝的交接点上，直线段用在水平或竖向施工缝，两者用热熔接的方式连接成整体，形成施工缝橡胶防水。中埋式钢边橡胶止水带熔接前需准备好熔接接头、熔接模具、生胶片、橡胶与钢片连接剂、打磨工具、干净布等。

钢边橡胶止水带安装注意事项：

- 【1】止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触
- 【2】在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 【3】施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

【【4、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

【【5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

如需帮助欢迎广大客户来电咨询!!! 实体企业，诚信经营，服务至上。售后有保障。