

德标自动门以高品质格竭诚为您服务

产品名称	德标自动门以高品质格竭诚为您服务
公司名称	昆明市官渡区宏辉五金经营部
价格	8000.00/套
规格参数	材质:复合材质 门框最大尺寸:1500 (mm) 产地:上海
公司地址	昆明市官渡区昌宏路中林建材城G区9栋21、 22号
联系电话	86-8717359318 13987651638

产品详情

材质	复合材质	门框最大尺寸	1500 (mm)
产地	上海	品牌	德标
类型	其他	颜色	德标
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	无	质量等级	特等
风格	欧式	产品类别	整套门
门框板材厚度	10CM	品种	德标
使用范围	玻璃门	制作工艺	模压
特殊用途	自动		

德标自动门自1992年来到中国。doormx致力于为商业,医疗, , 交通, 酒店, 银行等行业提供多样性的自动门解决方案。德标自动门电机, 控制板都是从德国进口其余配件在中国上海生产。一: 德标有强大的智能控制(智能微电脑控制芯片组)配置多项智能及保护装置。自动门的控制单元采用内置微电脑芯片组, 自行精确控制开闭, 速度, 力量, 开放时间持久保持最佳运行状态。二: 独特超强直趋式马达, 国际通用直驱马达, 精配涡轮结构减速箱, 具有强大的动力, 使用寿命长, 可靠耐用, 运行静音等特点。三: 安全防障碍设计, 选配安全传感装置, 消除了夹人的隐患, 即使有人拖拉门扇, 也不出现程序紊乱状况。门扇关闭时, 遇到障碍物会反弹往回去。四: 扩展优越门禁功能优越的门禁功能, 通过遥控适配器(选配), 可以遥控自动门长开, 单项通过, 上锁, 自动等各种状态运行, 另可以选配其他门禁控制器, 轻松实现门禁, 联网考勤, 安全监控等全方位智能功能。五: 静音功能通过对各种传动模块的不断优化设计, 形成精密结构, 门扇运行轻快松

specificcation技术参数

型号	轻型es90	重型es100
滑动型	单扇门 双扇开门	单扇开门双扇开门
门扇重量	90kg × 1 90kg × 2	150kg × 1 150kg × 2
门扇宽度	700--1300mm 700-1100mm	700-1500mm 700-1300mm

开门速度	100-550mm/s	100-550mm/s
开门时间	1-20秒	1-20秒
工作电源电压	输入ac180-250v ; 50-60hz	输入ac180-250v ; 50-60hz
周围温度	-20-50	-20-50
适配门禁系统	选配件:刷卡机,感应卡机	选配件：刷卡机，感应卡机

德标在云南市场主要用于银行和其他办公场所，目前广发银行和民生银行所有在昆明网点都采用德标自动门