

# PA66 法国罗地亚 A216V30-NC 阻燃热稳定 电子电器

产品名称	PA66 法国罗地亚 A216V30-NC 阻燃热稳定 电子电器
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66聚酰胺 型号:A216V30-NC 产地:法国罗地亚
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋 13号 (注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

## 产品详情

PA66 法国罗地亚 A216V30-NC 阻燃热稳定 电子电器 PA66 法国罗地亚 A216V30-NC 阻燃热稳定 电子电器

PA66(尼龙66) SE35CW

(COND)/德国巴斯夫特性：尺寸稳定性,玻纤增强用途：PA管加工方法：暂无参数：拉伸模量:8600.0MPA 拉伸应力:150.0MPA 拉伸应变:5.0% 弯曲模量:235.0MPA 体积电阻率:0.0OHMS · C  
MPA66(尼龙66) SP20S (COND)/德国巴斯夫特性：高抗冲用途：工程配件加工方法：暂无参数：拉伸模量:1000.0MPA 拉伸应力:30.0MPA 拉伸应变:35.0% 弯曲模量:30.0MPA 体积电阻率:0.0OHMS · C  
MPA66(尼龙66) S3CHW (COND)/德国巴斯夫特性：耐热用途：暂无加工方法：暂无参数：拉伸模量:1800.0MPA 拉伸应力:60.0MPA 拉伸应变:20.0% 拉伸应变:0.0% 表面电阻率:0.0OHMS  
PA66(尼龙66) SB30C (COND)/德国巴斯夫特性：尺寸稳定性用途：汽车外部零件加工方法：暂无参数：拉伸模量:2300.0MPA 拉伸应力:50.0MPA 拉伸应变:20.0% 表面电阻率:0.0OHMS 简支梁缺口冲击强度:8.0KJ/MPA  
PA66(尼龙66) A 34 01/德国巴斯夫特性：暂无用途：暂无加工方法：暂无参数：密度:1.13G/CM 表观密度:0.7G/CM 吸水率:8.5% 吸水率:2.2% 吸水率:2.2%  
PA66(尼龙66) SE35C (COND)/德国巴斯夫特性：尺寸稳定性,玻纤增强用途：暂无加工方法：暂无参数：拉伸模量:8600.0MPA 拉伸应力:150.0MPA 拉伸应变:5.0% 弯曲模量:235.0MPA 体积电阻率:0.0OHMS · CM