

顺德公寓床学生宿舍床宿舍家具定制和生产上下铁架床厂家

产品名称	顺德公寓床学生宿舍床宿舍家具定制和生产上下铁架床厂家
公司名称	佛山市顺德区启润钢制家具有限公司
价格	210.00/套
规格参数	品牌:启润 材质:钢制 厚度:0.8
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 北滘镇高村工业区四路
联系电话	0757-81100233 13543610780

产品详情

顺德公寓床学生宿舍床宿舍家具定制和生产上下铁架床上床下桌高低床厂家

(2) 横梁采用冷轧钢板经成型线轧制而成，表面有凸出三条加强筋，材料为1.2mm；

(3) 护栏采用 $\phi 19 \times 1.0$ mm厚管材弯制而成；

(4) 床横采用四根 $25 \times 25 \times 0.8$ mm厚方管制作；

(5) 高频焊接，各钢件经除锈、酸洗，磷化等工序，并进行防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末喷塑（灰色），焊接表面波纹均匀。

、建筑工地上下铺外形尺寸：长2000mm × 宽925mm × 高1800mm；。

2、建筑工地上下铺床头：采用 40×1.5 薄壁方管， 25×1.2 薄壁方管（组焊件），床头封板0.8mm厚冷轧钢板；

3、建筑工地上下铺连接卡库：采用1.5mm厚冷轧钢板（钣金工艺成型）；

4、建筑工地上下铺床下箱子：采用0.8mm厚冷轧钢板（钣金工艺成型）；

5、建筑工地上下铺宋，陶《清异录》云：“胡床施转关以交足，穿绷带以容坐，转缩须臾，重不数斤床框：采用 $50 \times 30 \times 1.5$ 薄壁矩管， 25×1.2 薄壁方管（焊接件）；

6、建筑工地上下铺床边挡板：采用1.0mm厚冷轧钢板（钣金工艺成型）；

- 7、建筑工地上下铺上层床护栏：采用20×20×1.2薄壁方管（组焊件）；
- 8、建筑工地上下铺梯为脚踏板
- 9、建筑工地上下铺床板：采用多层板。

公寓床完成之后，就要将组件送入喷涂静电喷塑了。在喷粉前，所有组件都要经过水洗、脱脂、酸洗、磷化等多道前处理工艺。喷粉时不仅有喷涂，还会有人工进行补喷，把机器未能到的空隙喷涂完整，喷涂均匀。喷涂好的组件还要进入高温固化炉烘烤，让漆面附着力。在这之后我们还要进行成品试装，没问题才将所有组件分类打包发给客户。

大铁架床一般的尺寸是多大

铁架床尺寸1、床背管：40mm*40mm*1.5mm方管焊接钢管。2、安全护栏：1400mm*250mm，19*1.5mm圆管，护栏左端直接固定在立管以加强强度。3、铺板框采用30mm*50mm*1.5mm方管焊接钢管。4、扶梯：采用圆管 25mm*1.5mm、19mm*1.5mm圆管，规格260mm*1250mm,共四档，配耐磨塑料套，用强力胶固定。5、床铺板：采用杉木1900mm*70mm*18mm*12根，底档900mm*40mm*30mm*7根，床铺板应能通过冲切试验(冲切体质量为25kg，冲击高140mm，10次，无松动变形)6、铁器紧固件应使用弹簧垫圈，钢制部分采用焊焊接，表面粉末静电喷塑，颜色灰白，光洁度70%以上，硬度达0.4宿舍一般上下床的尺寸一般是W1980*D900*H1750mm
一般上下床的尺寸都是固定的,不能轻易更改尺寸,也可以略微预算长一点

功能简介：床架结构稳固，不易变形、承压力上落梯根据设计，上下舒适公寓床颜色：颜色丰富多样

床架：可按客户要求喷制，各种颜色可调

工艺:铁件部分焊接用保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。