

宁波利鑫电子HL-100A回路电阻测试仪

产品名称	宁波利鑫电子HL-100A回路电阻测试仪
公司名称	宁波利鑫电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区集士港镇集士港村
联系电话	0574-88283256 18958303968

产品详情

HL-100A-600A型回路电阻测试仪简介：

一、概述

回路电阻测试仪是公司根据IEC标准及国家有关规定，发挥自身技术优势，精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。大功率恒流开关电源,可以测得微欧姆级接触电阻。广泛适用于各种开关及电器的接触电阻、回路电阻、端子、线束、接插件及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。

二、性能特点

1. 测试电流大，多个电流档位可供用户选择（100A-600A都有）完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。
2. 输出电压高，测量量程宽。
3. 测试电流来自高精度的大电流恒流电源，两款仪器，HL-100A-600A款是手动调节电流，线性调节。HL-100A-600A-Z无需人工调节，可以预设电流值，测试迅速准确。
4. 采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。
5. 测试速度很快，5-10秒左右显示数据。
6. 仪器采用数码管和液晶屏两种，全部操作中文显示，方便客户的使用。
7. 仪器具有测试数据实时打印功能。
8. 仪器总是工作在小功率状态，节约能源。
9. 仪器带有时钟及数据存储功能，便于用户对测试数据的查询管理。

10. 仪器自带热敏打印机，可将测试数据实时打印。

11. 还可以根据用户无数据存储和打印机功能

12HL-100A-600A

全电压测试AC110V/AC220V $\pm 10\%$ 或220V $\pm 10\%$ 可以选择

测试电流：100A-600A

量程：0 ~ 190m (100A)

分辨率：0.1

精度： \pm ($\text{span style="font-size: 16px;font-family: Tahoma, sans-serif;color: rgb(51, 51, 51)}>0.5\% \pm 2$ 个字)

功率:1000W-3000W

工作方式:连续测量

工作电源:全电压AC110/V220V $\pm 10\%$ 50HZ

使用温度:0 ~ 40

相对湿度:小于等于90% 无结露