

# 厦门kelong科华蓄电池6-GFM-150 12v150ah

产品名称	厦门kelong科华蓄电池6-GFM-150 12v150ah
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:kelong科华蓄电池 型号:6-GFM-150 产地:厦门kelong科华
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

## 产品详情

厦门kelong科华蓄电池6-GFM-150 12v150ah厦门kelong科华蓄电池6-GFM-150 12v150ah

厦门kelong科华蓄电池6-GFM-150 12v150ah

直以来，MTBF(平均无故障时间)是UPS生产商用来测量和说明UPS可靠性的关键度量指标。不过，用MTBF来预测UPS的可用性实际上却难具说服力

为了说明这一点，我们来举一个例子，假设一台UPS的MTBF是200,000h，非专业人士可能简单地以为该设备可以无故障运行200,000h(约为23年)。但是，事实上UPS生产商不可能也不会对产品进行为期23年的无故障运行测试。相反，他们只是根据UPS组件的预计使用寿命先行计算出一个MTBF值。然后，在其出货量增长到具有统计学意义时，会根据这批设备实际的性能数据替换到某些初步的预估值，这些修正后的数据可能存在误导性。比如，假设2,500台UPS在5年的研究期内运行良好，那么得到的MTBF值可能会相当高。但是如果这些系统中有一个组件的使用寿命只有6年，那么在5年研究期过后的一年，它们中的90%可能会发生故障。

安全可靠:采用独特设计，流线型阀面的注液阀，使用时间耐久，安全性能优越;

全密封防泄结构:可使电池在任意方向使用(倒置除外)。既且有全密封阀控式的优点，又且有可维护结构的特点:

优化的设计:采用插式或扣式盖板，使蓄电池维护更加方便，定期维护可延长使用寿命50-或更长;使用形式多样:该电池既可浮充，又可循环使用;推荐充电方式为=阶充电。

特点:

装备紧密，不渗漏，无酸污染:无需特定环境使用;无需加水，无需补充电解液，免维护;连接方便，无需特定方向使用;内阴小，输出功率高;低阻抗设计，自放电低，容量保持及存储时间在20 下长达12个月以上;采用C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性:采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板，确保电池的品质;适应各种温度条件(-15 -45 ):无游离电解液，防爆，自放电小。

独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；\*\*\*的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。  
极小的自放电电流

采用\*\*\*高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻客户电池存储时的维护工作。

厦门kelong科华蓄电池6-GFM-150 12v150ah

围

电池可以在-20 ~ +50 甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在-20 ~ +50 的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

\*\*\*的设计技术和气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。

设计

国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。

郑重声明：本公司所售全蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税fapia，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！买蓄电池本公司，我们保证原装的货源，出现任何质量问题我们无条件退货，广大用户可放心购买。在本公司购买蓄电池

可派工程师上门安装，解除您的一切后顾之忧。销售经理 孙伟 欢迎您的来电咨询，拿起您的电话拨打上方的电话号码，电池送到您家。性能，价格低，原装，全国范围内包运费,心动不如行动，欢迎广大用户前来选购。本公司宗旨：以诚信求发展，科华KELONG蓄电池应用范围 免维护无须补液；UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能； 消防备用电源； 适应温度广；安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统； 电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统 太阳能、风能系统；移动基站 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具；独特配方，深放电恢复性能； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。巡逻自行车、红绿警示灯等。

## 科华KELONG蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能的特点。特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性，充电接受能力强。新型极板制造工艺，活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能。高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

安全性能》贫液式设计，电池内的电解液全被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能》

紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组一致性》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组； 38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

## 陕西蓄电池代理销售安装

西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平市、韩城市、华阴市

## 甘肃蓄电池代理销售安装

兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南、临夏、甘南、玉门市、敦煌市、临夏市、合作市 内蒙古蓄电池代理销售安装：呼和浩特市、包头市、乌海市、

赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。锡林郭勒盟、兴安盟、盟  
霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特  
市、乌兰浩特市、阿尔山市

#### 宁夏蓄电池代理销售安装

银川市、石嘴山市、吴忠市、青铜峡市、固原市、中卫市、灵武市、兴庆区 金凤区 西夏区 永宁县  
贺兰县 大武口区 惠农区 平罗县 利通区 同心县 盐池县 红寺堡 太阳山 原州区 西吉县 隆德县  
泾源县 彭阳县 沙坡头区 中宁县 海原县