

亳州平价塑胶跑道材料,户外透气性塑胶跑道,价位合适,

产品名称	亳州平价塑胶跑道材料,户外透气性塑胶跑道,价位合适,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-43 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

平价塑胶跑道材料透气型跑道基础要求：透气型塑胶跑道可以由水泥混凝土基础制成，基础应具有强度和稳定性。不应因冷冻而出现裂纹或霜冻波动不均匀。应在含水量较高的地层中添加品。在寒冷地区，应根据当地地质情况加厚地基或采取冻胀措施。

户外透气性塑胶跑道水泥混凝土的厚度一般要求为120-150mm左右，平整度要求为3米，校直误差不大于3mm，强度要求为C20以上。从轨道的外边缘到内边缘(排水沟)的表面坡度应为6到10‰，建议为8‰。水泥混凝土的切割间隔不应过6米。建议切开4-5米。根据标准，水泥混凝土的固化时间建议为28天。在平整度差的情况下，严格禁止使用纯水泥砂浆在表皮上弄平一层，应将其转移到表面处理。平价塑胶跑道材料

亳州平价塑胶跑道材料,户外透气性塑胶跑道,价位合适,A.施工过程:用滚筒刷将胶水或底漆的一种成分均匀地涂在水泥基上。

在底漆固化之前，将单组分胶粘剂和环境橡胶颗粒按比例混合，并用搅拌机充分搅拌，然后运输到摊铺位置，并根据摊铺厚度摊铺。固化后成为弹性层。将透气性喷涂胶，EPDM颗粒和EPDM粉末按比例混合，然后倒入喷涂机中。喷涂应顺时针和逆时针进行两次或叁遍。固化后，应形成防滑耐磨层。通常的颜色是红色和绿色。根据游戏规则或用户要求画线。溶剂是以便使塑胶跑道中各种各样原材料尽快分散化和聚合物而很多加上的。这种有机化合物的蒸发必须非常长期，不但会伤害身心健康，还会对周边环境造成影响。只要是根据溶解的都并不是有效的方法。面胶中参与溶解力好的有机溶剂面胶采用较为可塑性的有机溶剂，并尽可能减少有机溶剂的应用量。平常不必在上边洒溶解性的化学物质，化雪过若上边有不干净的东西立即清除就就行了。

根据勘测或者相片观查塑胶跑道的损坏状况，一般来说，毁坏总面积较小，损坏状况较轻的只必须简易的把塑胶跑道的结构层再次铺设，而在毁坏比较严重的状况下就必须把总体基本修补起来。将塑胶跑道结构层上不必要的脏物清除掉，以利于充分运用聚氨酯材料的粘接力和塑料结构层的薄厚匀称。B.验收方法和标准：体能符合上述标准。颜色：每个区域的颜色应基本均匀。多色轨道不应

让人眼花and乱，不会引起相关事件的混乱。平面度：3M尺在任何位置的误差均不得大于3mm。表面质量：表面材料应无脱粒，龟裂，分层和突起现象，耐磨层厚度应不小于2mm。排水：轨道从外到内的坡度应为8‰左右，这样可以确保下雨后约40分钟内田间没有积水。

亳州平价塑胶跑道材料,户外透气性塑胶跑道,价位合适,厚度：跑道区域的厚度必需小于 $13\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，合格率必需大于90%。跑道位置不得小于9mm，增厚区域(如撑杆跳，标，跳远起跑道和跳高增厚区域)应大于18mm。辅助区域的厚度应大于9mm。户外透气性塑胶跑道