

泰州兴化市儿童玩具油漆重金属检测 原漆性能测试

产品名称	泰州兴化市儿童玩具油漆重金属检测 原漆性能测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

按照使用颜色效果分类：如金属漆，本色漆(或者叫作：实色漆)，透明清漆等。涂料种类较多，通常有以下几种类型及应用：醇酸漆，主要用途：一般金属、木器、家庭装修、农机、汽车、建筑等的涂装；丙烯酸乳胶漆，主要用途：内外墙溶剂型丙烯酸漆，主要用途：汽车、家具、电器、塑料、电子、建筑、地坪涂漆；环氧漆，主要用途：金属防腐、地坪、汽车底漆、化学防腐；聚氨酯漆，主要用途：汽车、家具、装修、金属、化学防腐、绝缘涂料、仪器仪表的涂装；硝基漆，主要用途：木器家具、装修、金属装修；氨基漆，主要用途：汽车、电器、仪器仪表、木器家具、金属防护；不饱和聚酯漆，主要用途：木器家具、化学防腐、金属防护、地坪；酚醛漆，绝缘、金属防腐、化学防腐、一般装饰；乙烯基漆，主要用途：化学防腐、金属防腐、绝缘、金属底漆、外用涂料。原漆性能检测是指涂料包装后，经运输、储存、直到使用时的质量状况。主要性能如下。 容器中状态〔外观〕

通过目测观察涂料有无分层、发浑、变稠、胶化、结皮、沉淀等现象。 分层、沉淀：涂料经存放可能出现分层现象，一般可用刮刀检查，若沉降层较软，用刮刀容易插入，沉淀层容易被搅起重新分散，涂料可继续使用。 结皮：醇酸、酚醛、油脂等涂料经常会产生结皮，结皮层无法使用，将其除去后下层可继续使用，使用时应搅拌均匀。

变稠、胶化：可搅拌或加适量稀释剂搅匀使用；若不能搅拌分散成正常状态，则涂料不能用。

密度：在规定的温度下，物体单位体积的重量。其测定按《GB/T6750-86》进行。 细度：即涂料固体物质的细小程度。细度对成膜质量、漆膜光泽、耐久性、涂料的存储稳定性均有很大的影响。但也不是越细越好，过分细小会影响漆膜的附着力。按《GB/T1724-79(89)》测定。 黏度：表示流体在外力作用下流动和变形特性的一个项目，是对流体具有的抗拒流动的内部阻力的量度，也称内摩擦系数。涂料（paint），我们我们平常所说的油漆只是其中的一种。指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。油漆的环保安全，无论是消费者还是生产厂家都十分关注的检测项目，主要检测是、VOC(有毒挥发气体)、重金属(汞、铬、铅等)、类化合物等这些有害物质，其中的容许浓度为0.08毫克/立方米。标准就是不得*过0.08毫克每立方米。VOC室外主要来自燃料燃烧和交通运输；室内主要来自燃煤和气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等得烟雾，建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。烟草行业：油墨、；纺织品行业：鞋类制品所用的胶水等；玩具行业：涂改液、香味玩具等；家具装饰材料：涂料、油漆、胶黏剂等；汽车配件材料：胶水、油漆等；电子电气行业：在较高温度下使用时会挥发出VOC、电子五金的清洁溶剂等；其他：洗涤剂、清洁剂、衣物柔顺剂、化妆品、办公用品、壁纸及其他装饰品