

肇庆河源双锁防爆门 双锁甲级防盗门厂家 GB17565-2007

产品名称	肇庆河源双锁防爆门 双锁甲级防盗门厂家 GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

艾米安防品牌防爆防弹门技术参数：

- 1、门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度10MM，常规防爆门2MM，3MM。
- 2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。
- 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，配三角手轮，或全304不锈钢手轮一只。（其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求.），圆形手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用。（也可配指纹密码门禁系统）
- 4、锁点: 防爆门门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。（其他厂可能没有锁点）
- 5、合页:我司采用特制的防爆重型加强铰链（全304不锈钢重型），保证了较重门体的承载，并且有十分灵活的开关性能。
- 6、重量：我公司的门重量为120斤/平方左右，其他厂家只有60斤/平方左右。
- 7 石化、危化品仓库、弹药库、实验室、保密室等专用的防爆密闭门：结构合理，质量保1证，经久耐用。

- 1、门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度10MM，常规防爆门2MM，3MM。
- 2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。
- 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，配三角手轮，或全304不锈钢手轮一只。（其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求.），圆形手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用。（也可配指纹密码门禁系统）
- 4、锁点: 防爆门门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。（其他厂可能没有锁点）
- 5、石化、危化品仓库、弹药库、实验室、保密室等专用的防爆密闭门：结构合理，质量保1证，经久耐用。

甲级防盗安全门是按国家标准和行业标准研制生产的。产品采用优质钢板、彩板式不锈钢材与高分子材料或不燃性材料的实复结构，并配备配优质锁芯防盗锁、门镜防盗链等，使产品性能更完美。

甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。不合格不合格的防盗门，顾名思义达不到国家标准的防盗门。不合格的防盗门在市场上花样繁多，只要消费者保持一个冷静的心态。不要为低价格的门所诱惑。基本上是不会买到不合格的防盗门的。