

# 武汉内墙涂料游离甲醛含量标准检测报告

产品名称	武汉内墙涂料游离甲醛含量标准检测报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 检测类型:游离甲醛
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

武汉内墙涂料游离甲醛含量标准检测报告室内环境对人的健康至关重要，达到标准，安全健康的室内环境应该是从事室内设计、施工等相关人员的基本要求，从事这个行业的人员都应该重视室内环境的质量。

(1)使用的人造板材料甲醛含量超标。据2001年第1季度国家木家具质量抽查结果表明：被抽查的61种使用中密度纤维板生产的木制家具中，甲醛释放量符合GB/T 11719-1999《中密度纤维板》标准规定（ $40.0\text{mg}/100\text{g}$ ）的仅为60%。

(2)木材料制品中大量使用胶黏剂，造成甲醛释放量超标。

(3)使用含有甲醛的胶黏剂覆贴表面装饰材料，也可能造成甲醛释放量超标。

(4)家具产品制造中，未按标准要求对人造板部件进行封边处理，以致部件的端面大量散发游离甲醛导致甲醛释放量超标。

(5)使用的纺织材料中含有甲醛整理剂。当从纤维上有游离到皮肤的甲醛量超过一定限度时，对其有抗体的人就会产生变态反应性皮炎。

根据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定，室内装饰装修材料用的人造板及其制品限量标识为E1（甲醛释放限量值 $<0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ）。E1是国家强制性的准入门槛，低于该标准的不得用于室内装修。（Ps：国家强制性标准，不仅不是最高标准，反而是最低标准。根据《标准

化法》的规定，产品质量标准的企业标准必须高于行业标准，行业标准高于国家标准。 )

武汉人造板材甲醛污染应对措施：采购时，尽量选择正规品牌厂家生产的板材，尽量选用甲醛含量较低的酚醛树脂为胶粘剂的家装板材。确因装修预算限制，在装修前应根据居室的面积和空间进行合理设计，尽量考虑选择脲醛树脂板材用量少的设计方案。注意查看外包装上的商品名称、型号、执行标准、生产厂家等，收款凭证上注明板材品牌和型号或者签定合同并保留好相关票据。