

Zytel美国杜邦PA66 FR50 NC010

产品名称	Zytel美国杜邦PA66 FR50 NC010
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:玻纤增强25% 产品性能:进口原料 产地:杜邦尼龙
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

Zytel美国杜邦PA66 FR50 NC010原厂原包 支持月结，一对一COA....

ZytelPA66FR50 NC010

>PA66-FR50 GF25-FR(17)<
阻燃等级:V-0 5VA
缺口冲击:12kJ/m
热变形温度:240 ° C

Zytel FGFE5171 NC010C	尼龙66	食品接触的合规性
Zytel FN718 BK230A		
Zytel FN727 NC010A	尼龙6	热稳定性
Zytel FR50 BK505		
Zytel FR50 NC010A	阻燃性	
Zytel FR7025V0F NC010		
Zytel FR7026V0F NC010	无卤;阻燃性	
Zytel FR70G25GWNH WT409	无卤;热稳定性;阻燃性	
Zytel FR70M30V0 BK010		
Zytel FR70M30V0 NC010		
Zytel LC7602 BK010A	尼龙，未指定	热稳定性;经增塑

Zytel MT409AHS BK010	UV Stabilized;热稳定性;经增塑;耐化学性良好
Zytel MT409AHS NC010	
Zytel PC310 NC010	
Zytel SC310 NC010	
Zytel SC315 NC010	尼龙612
Zytel ST801A NC010A	
Zytel ST801AHS BK010	
Zytel ST801AHS NC010	
Zytel ST801AW BK195	
Zytel ST801AW NC010	UV Stabilized

PA66(尼龙) 性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220~230 ，Nylon66则为260~270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱、及一些精密工程制品。