

# 建筑用遇水膨胀胶条30\*40送检

产品名称	建筑用遇水膨胀胶条30*40送检
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	型号:PN220型 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、建筑用遇水膨胀胶条应用范围：

建筑用遇水膨胀胶条是建筑变形缝及施工缝填缝密封重要防水材料，其应用非常广泛，是生产中的帮手。掌握好的建筑用遇水膨胀胶条施工安装方法是非常重要的。制品型遇水膨胀止水条是一种即有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。

### 二、建筑用遇水膨胀胶条安装位置：

- 1、地下室底板与外墙的水平施工缝，留在基础板面向上300mm处，安装建筑用遇水膨胀胶条，应确保位置准确，固定牢靠。
- 2、墙体竖向施工缝按施工流水段位置。
- 3、其它墙体水平施工缝留在板（梁）下皮以上1cm，及楼板上平，并且设置建筑用遇水膨胀胶条，留置方法：先预埋与设计建筑用遇水膨胀胶条规格相同的木条，要求木条平直大小一致。按要求拉线找直，待混凝土初凝后将木条取出，将沟槽抹光滑，且宽度与深一致，墙体钢筋绑扎完成后，支搭墙体模板之前安装建筑用遇水膨胀胶条。

### 三、建筑用遇水膨胀胶条注意事项：

- 1、粘贴界面应保持干燥，建筑用遇水膨胀胶条应用于缝隙内部不得外露。
- 2、建筑用遇水膨胀胶条与施工缝界面粘贴要紧密，沿施工缝伸展方向不得留断，不能被浮渣尘土等覆盖。
- 3、建筑用遇水膨胀胶条要充分被混凝土包裹，包裹厚度 > 5cm。

- 4、建筑用遇水膨胀胶条固定后至浇筑下道混凝土前，应避免被雨水或施工用水浸泡。
- 5、建筑用遇水膨胀胶条存放及运输时，应避免潮湿和挤压，叠放不宜超过四层。
- 6、混凝土振捣时，应避免振捣棒触及建筑用遇水膨胀胶条。

#### 四、建筑用遇水膨胀胶条价格行情：

建筑用遇水膨胀胶条价格并不是统一的，因建筑用遇水膨胀胶条生产厂家不同，建筑用遇水膨胀胶条规格型号不同，建筑用遇水膨胀胶条生产标准不同，所以建筑用遇水膨胀胶条价格也是高低不一的，如果想知道建筑用遇水膨胀胶条实际价格，向我厂提供建筑用遇水膨胀胶条规格型号，建筑用遇水膨胀胶条标准及用量，建筑用遇水膨胀胶条送货地址，我们的报价人员就会给您一种建筑用遇水膨胀胶条准确价格。