

: 钳工工作台、重型工作台，防静电工作台，

产品名称	: 钳工工作台、重型工作台，防静电工作台，
公司名称	苏州辉光仓储物流设备有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:辉光 型号:HG-1018 材质:优质冷轧钢板
公司地址	苏州市相城区渭塘镇爱格豪路凤阳工业园B1-1栋
联系电话	0512-67130152 13584838019

产品详情

品牌	辉光	型号	HG-1018
材质	优质冷轧钢板	外形尺寸	1500*750*800 (mm)
适用范围	钳工、电子、组装等	规格	1500*750*800
工作台类型	钳工工作台	样品或现货	样品
是否标准件	是	是否库存	否
是否批发	是		

型号 hg-1001 载重 50-80kg自重 90 车体尺寸 566*600* (800+550) mm类型 工具柜

工具柜是为配合工厂对工具、量具、夹具、刀具、零部件等在生产现场中进行科学化管理而设计，便于企业进行分类管理和目视管理。具有存放量大、承重好、安全、方便的特点，从而实现准确高效的存取，提高企业的6s管理水准。

工具柜

工具柜的详细内容一、单轨工具柜系列

工具柜型号举例 例如：hg-705hhg-工具柜型号705-工具柜高度h=705mmg-

抽屉配置，具体配置见工具柜图样

工具柜国际标色主系列型号hg尺寸为575mm × 580mmhg尺寸为725mm × 580mmhg尺寸为725mm × 730mm
工具柜高度型号 可选择405、555、705、755、805、855、1005、1355、1455

工具柜高度h：抽屉面高度=抽屉面高度之和+80mm+低脚高度20-25mm (一) hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-680a 柜体规格：w566 × d600 × h680 抽屉配置：1 × 75mm、2 × 150mm、1 × 200mm (二) hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-805a 柜体规格：w718 × d600 × h805 抽屉配置：1 × 75mm、2 × 125mm、1 × 150mm、1 × 225mm 友情提示：该型号选配台面后高度适宜加装后钳或台钳，常被用于较低工作强度的生产或维修场所，替代部分工作台的

功能。（三）hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1005a 柜体规格：w718 × d600 × h1005

抽屉配置：1 × 75mm、1 × 125mm、2 × 150mm、2 × 200mm

二、双轨工具柜系列

具柜型号举例 例如：hg-665hg-工具柜型号665-工具柜高度h=665mmh-抽屉配置，具体配置见工具柜图样
主系列型号hg尺寸为566mm × 600mmhg尺寸为717mm × 600mmhg尺寸为766mm × 600mmhg尺寸为800mm × 600mmhg尺寸为866mm × 675mm 工具柜高度型号 可选择585、665、745、825、1105、1305、1456

工具柜高度h：抽屉面高度=抽屉面高度之和+80mm+低脚高度20-25mm 抽屉内部尺寸hg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为450mm × 450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为600mm × 450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为750mm × 450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为600mm × 600mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为750mm × 600mm

（一）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-685a 柜体规格：w717 × d600 × h700
抽屉配置：1 × 100mm、1 × 100mm、1 × 150mm、1 × 250mm

友情提示：该型号非常适合单独选配在标准工作台下使用，便于灵活组合。（二）hg-1001-b双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1105a 柜体规格：w717 × d600 × h1025 抽屉配置：1 × 100mm、3 × 125mm、2 × 150mm、1 × 250mm
友情提示：该型号选配顶框后适合常人肘部高度，站立操作时可作为操作平台使用。

（三）hg-100-b双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg。hg-1305a 柜体规格：w866 × d600 × h1325 抽屉配置：5 × 125mm、3 × 200mm 友情提示：该型号加装置物顶柜后可与标准置物柜、抽屉置物柜、带门刀具柜等联排使用，协调一致，整齐美观。（四）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重150kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-765a 柜体规格：w717 × d600 × h800 抽屉配置：1 × 125mm、1 × 25mm、1 × 200mm、1 × 200mm
友情提示：该型号加装35mm实木台面后总高800mm，可与标准工作台配合使用，整齐美观。

（五）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重150kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1105a 柜体规格：w866 × d600 × h1100 抽屉配置：2 × 125mm、2 × 150mm、1 × 200mm、1 × 250mm

三、高性能工具柜系列

（一）hg高性能工具柜 本系列工具柜采用单、双导轨可组合式抽屉，其中单轨可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具等物品；双轨可100%打开，每屉承重250kg，适用于放置刀具、夹具、工装等物品。hg-1050a 柜体规格：w566 × d600 × h1050

抽屉配置：单轨1 × 100mm、1 × 100mm、1 × 100mm、1 × 100mm 双轨2 × 150mm、1 × 250mm

四、特殊工具柜系列

（一）hg特殊工作柜 单开门柜体，内置一块可调节层板，层板承重100kg，配置2个双轨抽屉，抽屉承重90kg，可100%打开，抽屉内配3 × 3分隔板。hg-1050t 规格：w718 × d600 × h1000 抽屉配置：2 × 125mm
对开门内置一块可调节搁板。对开门柜体，内置一块可调节层板，层板承重100kg，内置2个双轨抽屉，抽屉承重90kg，可100%打开，抽屉内配3 × 3分隔板。hg-1050a 柜体规格：w866 × d600 × h1000

抽屉配置：2 × 125mm 对开门一块可调节搁板