

合肥树脂瓦厂家 六安新杭|耐高温

产品名称	合肥树脂瓦厂家 六安新杭 耐高温
公司名称	六安市新杭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区双河镇工业集中区
联系电话	18110617388 18110617388

产品详情

合成树脂瓦的主要特性：

- 一、色彩：合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。
- 二、优异的抗负载：具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，也不会产生表面损失及断裂现象。经测试，在支撑距离660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。
- 三、隔音效果好：经实验证明：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，合成树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

合成树脂瓦安装关键点

在现如今这一工程建筑众多的时期，对建筑装饰材料的规定也愈来愈高，在其中迫不得已提的便是原材料的耐蚀性，也就是说白了的使用期。

- 1、斜脊瓦在脊瓦尾端安装结束后安装，正成正脊瓦与正成斜脊瓦钢筋搭接处应解决整平，树脂瓦厂家，便于正成三通脊瓦的安装。
- 2、安装正脊瓦时尽量减少与主瓦对缝重叠，以减少安装间隙。
- 3、固定卡为型零配件。固定不动时务必先用手电钻预打孔，直径要比钩钉滚珠丝杆大3mm。

树脂瓦检测

1.低温落锤冲击(0℃, 1h)检测报告(一公斤重的钢球自1米的高度自由落在瓦面上不产生裂纹, 低温下落球冲击10次产品无破坏。经过10个冻融循环, 产品无空鼓, 起泡, 剥离, 裂纹等现象。)标准的合成树脂瓦自身具有非常好的抗荷载性能, 经国家建筑材料及构件质量监督站检测, 在支撑间隔750MM, 均布加载150KG下, 无任何破坏。劣制的合成树脂瓦工人施工踩在瓦上作业时会产生破碎。

2.标准的合成树脂瓦可以长期抵御酸, 碱, 盐等各种化学物质腐蚀, 实验浸泡盐, 碱及60%以下各种酸中24小时无化学作用。劣制的合成树脂瓦面层采用其颜料会产生化学反应, 甚至产生褪色。

合肥树脂瓦厂家-六安新杭|耐高温由六安市新杭建材有限公司提供。六安市新杭建材有限公司在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 六安新杭一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 程经理。