

: 整理架、物料整理架 辉光

产品名称	: 整理架、物料整理架 辉光
公司名称	苏州辉光仓储物流设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:辉光 载重量:中量型 产地:苏州
公司地址	苏州市相城区渭塘镇爱格豪路凤阳工业园B1-1栋
联系电话	0512-67130152 13584838019

产品详情

品牌	辉光	载重量	中量型
产地	苏州	型号	HG-1006
类型	物料架、整理架		

型号 hg-1003w类型 物料整理架

产品说明：

物料架是以方孔挂板和百叶挂板为主要部件，结合背挂零件盒、挂钩、棚板等多种配件使用。对生产现场的小型少量多样的工具、物料进行分类存放、方便搬运归位、充分利用空间，整洁高效。工具柜、工具车、货架是现代化工厂管理不可缺少的辅助设备。特别适用于生产车间、维修车间、流水线生产、仓储库房、备品零件库、洁净室等部门使用，可将小型零部件、小型设备及各种工具等进行分类及定置管理，同时为机加工提供了方便的作业环境。可根据规格配方孔挂板，百叶挂板。

型号 hg-1003w类型 物料整理架

产品说明：

物料架是以方孔挂板和百叶挂板为主要部件，结合背挂零件盒、挂钩、棚板等多种配件使用。对生产现场的小型少量多样的工具、物料进行分类存放、方便搬运归位、充分利用空间，整洁高效。工具柜、工具车、货架是现代化工厂管理不可缺少的辅助设备。特别适用于生产车间、维修车间、流水线生产、仓储库房、备品零件库、洁净室等部门使用，可将小型零部件、小型设备及各种工具等进行分类及定置管

理，同时为机加工提供了方便的作业环境。可根据规格配方孔挂板，百叶挂板。

型号 hg-1003w类型 物料整理架

产品说明：

物料架是以方孔挂板和百叶挂板为主要部件，结合背挂零件盒、挂钩、棚板等多种配件使用。对生产现场的小型少量多样的工具、物料进行分类存放、方便搬运归位、充分利用空间，整洁高效。工具柜、工具车、货架是现代化工厂管理不可缺少的辅助设备。特别适用于生产车间、维修车间、流水线生产、仓储库房、备品零件库、洁净室等部门使用，可将小型零部件、小型设备及各种工具等进行分类及定置管理，同时为机加工提供了方便的作业环境。可根据规格配方孔挂板，百叶挂板。

型号 hg-1003w类型 物料整理架

产品说明：

物料架是以方孔挂板和百叶挂板为主要部件，结合背挂零件盒、挂钩、棚板等多种配件使用。对生产现场的小型少量多样的工具、物料进行分类存放、方便搬运归位、充分利用空间，整洁高效。工具柜、工具车、货架是现代化工厂管理不可缺少的辅助设备。特别适用于生产车间、维修车间、流水线生产、仓储库房、备品零件库、洁净室等部门使用，可将小型零部件、小型设备及各种工具等进行分类及定置管理，同时为机加工提供了方便的作业环境。可根据规格配方孔挂板，百叶挂板

型号 hg-1003w类型 物料整理架

产品说明：

物料架是以方孔挂板和百叶挂板为主要部件，结合背挂零件盒、挂钩、棚板等多种配件使用。对生产现场的小型少量多样的工具、物料进行分类存放、方便搬运归位、充分利用空间，整洁高效。工具柜、工具车、货架是现代化工厂管理不可缺少的辅助设备。特别适用于生产车间、维修车间、流水线生产、仓储库房、备品零件库、洁净室等部门使用，可将小型零部件、小型设备及各种工具等进行分类及定置管理，同时为机加工提供了方便的作业环境。可根据规格配方孔挂板，百叶挂板。

型号 hg-1001 载重 50-80kg自重 90 车体尺寸 566*600* (800+550) mm类型 工具柜

工具柜是为配合工厂对工具、量具、夹具、刀具、零部件等在生产现场中进行科学化管理而设计，便于企业进行分类管理和目视管理。具有存放量大、承重好、安全、方便的特点，从而实现准确高效的存取，提高企业的6s管理水准。

工具柜

工具柜的详细内容一、单轨工具柜系列

工具柜型号举例 例如：hg-705hhg-工具柜型号705-工具柜高度h=705mmg-

抽屉配置，具体配置见工具柜图样

工具柜国际标准色主系列型号hg尺寸为575mm×580mmhg尺寸为725mm×580mmhg尺寸为725mm×730mm
工具柜高度型号 可选择405、555、705、755、805、855、1005、1355、1455

工具柜高度h：抽屉面高度=抽屉面高度之和+80mm+低脚高度20-25mm（一）hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-680a柜体规格：w566×d600×h680 抽屉配置：1×75mm、2×150mm、1×200mm（二）hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-805a柜体规格：w718×d600×h805 抽屉配置：1×75mm、2×125mm、1×150mm、1×225mm 友情提示：该型号选配台面后高度适宜加装后钳或台钳，常被用于较低工作强度的生产或维修场所，替代部分工作台的功能。（三）hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1005a柜体规格：w718×d600×h1005

抽屉配置：1×75mm、1×125mm、2×150mm、2×200mm

二、双轨工具柜系列

具柜型号举例 例如：hg-665hhg-工具柜型号665-工具柜高度h=665mmh-抽屉配置，具体配置见工具柜图样
主系列型号hg尺寸为566mm×600mmhg尺寸为717mm×600mmhg尺寸为766mm×600mmhg尺寸为800mm×600mmhg尺寸为866mm×675mm 工具柜高度型号 可选择585、665、745、825、1105、1305、1456

工具柜高度h：抽屉面高度=抽屉面高度之和+80mm+低脚高度20-25mm 抽屉内部尺寸hg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为450mm×450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为600mm×450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为750mm×450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为600mm×600mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为750mm×600mm（一）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-685a柜体规格：w717×d600×h700 抽屉配置：1×100mm、1×100mm1×150mm、1×250mm

友情提示：该型号非常适合单独选配在标准工作台下使用，便于灵活组合。（二）hg-1001-b双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1105a柜体规格：w717×d600×h1025 抽屉配置：1×100mm、3×125mm2×150mm、1×250mm 友情提示：该型号选配顶框后适合常人肘部高度，站立操作时可作为操作平台使用。

（三）hg-100-b双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg。hg-1305a柜体规格：w866×d600×h1325 抽屉配置：5×125mm、3×200mm 友情提示：该型号加装置物顶柜后可与标准置物柜、抽屉置物柜、带门刀具柜等联排使用，协调一致，整齐美观。（四）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重150kg，适应于放置量具、工具、刀具、工装等物品。

hg-765a柜体规格：w717×d600×h800 抽屉配置：1×125mm、1×25mm1×200mm、1×200mm

友情提示：该型号加装35mm实木台面后总高800mm，可与标准工作台配合使用，整齐美观。

（五）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重150kg，适应于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1105a柜体规格：w866×d600×h1100 抽屉配置：2×125mm、2×150mm1×200mm、1×250mm

三、高性能工具柜系列

（一）hg高性能工具柜 本系列工具柜采用单、双导轨可组合式抽屉，其中单轨可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具等物品；双轨可100%打开，每屉承重250kg，适用于放置刀具、夹具、工装等物品。hg-1050a柜体规格：w566×d600×h1050

抽屉配置：单轨1×100mm、1×100mm1×100mm、1×100mm 双轨2×150mm、1×250mm

四、特殊工具柜系列

（一）hg特殊工作柜 单开门柜体，内置一块可调节层板，层板承重100kg，配置2个双轨抽屉，抽屉承重9

0kg，可100%打开，抽屉内配3×3分隔板。hg-1050t 规格：w718×d600×h1000 抽屉配置：2×125mm
对开门内置一块可调节搁板。对开门柜体，内置一块可调节层板，层板承重100kg，内置2个双轨抽屉，
抽屉承重90kg，可100%打开，抽屉内配3×3分隔板。hg-1050a 柜体规格：w866×d600×h1000
抽屉配置：2×125mm 对开门一块可调节搁板