

英国UITRACELL蓄电池UL300-2 2V322AH密闭式结构

产品名称	英国UITRACELL 蓄电池UL300-2 2V322AH密闭式结构
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:UITRACELL 型号:UL300-2 规格:2V322AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

UITRACELL 蓄电池特点:UITRACELL 电池长寿命、容量、过放电后的恢复性；UITRACELL 电池气密性好、安性、可快速充电；UITRACELL 电池防漏液的结构、具有免维护的特性；UITRACELL 电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，UITRACELL 电池可任意位置放置，便于保护和使用时；UITRACELL 电池能量密度的提，实现了电池的小型化，轻量化；UITRACELL 电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域1、安性能好：UITRACELL 蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：UITRACELL 蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：UITRACELL 蓄电池完充电状态的电池完固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：UITRACELL 蓄电池完充电状态的电池从20cm处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：UITRACELL 蓄电池25摄氏度，完充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：UITRACELL 蓄电池25摄氏度，完充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：UITRACELL 蓄电池完充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

特征吸收剂glass mat (agm) 技术性能优越。阀门调节，防泄漏结构允许在任何位置安操作。功率/体积比产生的能量密度。坚固的塑料外壳和盖子。批准空运。d.o.t, i.a.t.a和f.a.a认证。ul认可文件编号mh20120

。