

# 英国UITRACELL蓄电池UL350-2 2V372AH白山销售点

产品名称	英国UITRACELL 蓄电池UL350-2 2V372AH白山销售点
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:UITRACELL 型号:UL350-2 规格:2V372AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

英国UITRACELL电池公司为一家欧洲从事工业电池已经有50多年的制造商，在马耳他，卢森堡，爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题，我们可以迅速地提供建议、确认及寻找新的解决方案。我们紧跟电池行业的发展，且永远能找到新的可能性。在欧洲电池能源领域，我们是好的电池制造商。基于英国UITRACELL电池工业广泛的产品和服务，以及英国UITRACELL的知识和积累的经验，英国UITRACELL为客户提供定制的能源解决方案，涵盖各个行业，包括工业，供应链和物流，电信，it要求的能源需求，，建筑业和基础设施。技术 (technical features) 密闭结构 (sealed construction) 电解液悬浮系统 (electrolyte suspension system) 气体再组合 (gas recombination) 使用免保养 (maintenance-free operation) 任何方向可使用 (operation in any position) 低压力排气系统 (low pressure venting system) 负荷格子体 (heavy duty grids) 低自行放电 - 长保存寿命 (low self discharge-long shelf life) 宽广的温度使用范围 (broad operating temperature range) 回复容量 (high recovery capability)

英国UITRACELL蓄电池特点安性能好》贫液式设计，电池内的电解液部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏时，可通过安阀的自动开启，泄掉压力，保证安，内部产生可燃爆性气体---少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。乐珀尔蓄电池lp40-12 12v40ah我们更绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位的pb-ca-sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24h允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，np系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38ah）。电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片极板称重分级（ 38ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的配组； 38ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难

以检出的极个别疑虑电池；出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组