

# 天津河北区域潍柴船机 潍柴

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 天津河北区域潍柴船机 潍柴             |
| 公司名称 | 潍坊优力动力配套有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:潍柴<br>型号:所有型号<br>用途:动力 |
| 公司地址 | 潍坊市寒亭区丰华路南段（光泰项目区内）       |
| 联系电话 | 0536-2222661 13583606606  |

## 产品详情

|    |    |      |       |
|----|----|------|-------|
| 品牌 | 潍柴 | 型号   | 所有型号  |
| 用途 | 动力 | 配件名称 | 船用发动机 |

潍柴道依茨226b系列柴油机是我公司在消化吸收国外先进技术的基础上，根据国家有关标准和船规的要求，通过对柴油机的燃烧系统、进排气系统、冷却系统、动力输出系统、柴油机监控系统以及船用柴油机使用特点进行改进的变形柴油机。具有功率转速范围广、体积小、重量轻、结构紧凑、使用可靠、经济技术指标先进、安装操作简单方便等特点。该系列柴油机主要用于船舶主机、船舶辅机。

柴油机主要优点：

功率覆盖面大

226b系列船用柴油及功率覆盖35—150kw，转速范围为1500—2500r/min。

燃油消耗量低

226b系列船用柴油机最低燃油耗达198g/kw.h，柴油机燃耗曲线平坦，在常用工况下均具有良好的经济性。

使用可靠

226b系列船用柴油机依托国际先进技术，从零部件设计、原材料的选用均优于国产柴油机，柴油机零部件均通过严格的考核，因此保证了柴油机具有较高的可靠性。高性能的柴油机监控仪器可有效保护柴油机可靠运行。

安装、维护方便

226b系列船用柴油机采用国内普遍采用的6135c飞轮罩壳和国际标准sae1、saeii飞轮罩壳，柴油机海淡水交换器和空气冷却器均安装在柴油机上，方便了柴油机的安装。为方便船舶柴油机的维护保养，对柴油机的喷油提前角观察孔、燃油滤清器、机油放油孔位置进行了变动，方便了用户使用。

### 主要结构特点

#### 飞轮，飞轮壳

226b系列船机有saei、saeii、6135c三种结构飞轮壳供用户使用。

| 226b系列船用柴油机性能参数                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 型式type                               | 水冷、直列、四冲程、自然吸气、增压、增压中冷 water cooled, inline, 4-stroke, natural aspiration, turbocharged, turbocharged and intercooled |
| 气缸数 num.of cylinders                 | 3/4/6   |
| 缸径/行程 bore/stroke(mm)                | 105/120   |
| 总排量 displacement(l)                  | 3.12/4.16/6.23  |
| 最低燃油消耗量 min.fuel consumption(g/kw.h) | 198   |
| 最低机油消耗量 min.oil consumption(g/kw.h)  | 1.36  |
| 怠速 idle speed(r/min)                 | 600 ± 50  |
| 噪音平均值 average noise db(a)            | 100   |
| 稳定调速率 steady gorenor ratio           | 8%  |
| 发火顺序 firing sequence                 | 1-3-2/1-3-2-4 /1-5-3-6-2-4  |

|  |  |
|--|--|
| 启动方式starting method                        | 电启动electricity                         |
| 冷却方式cooling method                         | 水冷强制循环water cooling forced circulation |
| 润滑方式lubricating method                     | 压力润滑pressure lubricating               |
| 润滑油容量(油底壳)lub.oil volume(l)                | 15 (6缸)(6-cylinder)                    |
| 曲轴旋转方向(面对输出端)crankshaft rotation direction | 逆时针/anticlockwise                      |