

双级旋片真空泵RV12

产品名称	双级旋片真空泵RV12
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

双级旋片真空泵

RV3

RV5

RV8

RV12

Edwards RV 系列泵已经成为一次泵科学应用方面的行业标准。RV 泵独具特色，能够以高极限真空提供高吞吐量或低吞吐量。这一特点以及噪音极低的优势使之成为广泛适用于各种应用（包括 GCMS 和其他小工作台式应用）的理想产品。所有泵产品均经外部测试机构检验，符合 UL 和 CSA 标准。Edwards 拥有遍布全球的网络，在世界各地对产品应用和服务提供支持。随产品提供：1 公升 Ultragrade 19 油、进气口过滤器和 O 型圈。必须为 PFPE RV 泵单独采购 Fomblin。

RV 泵噪音都非常低 – 48 dBA 50 Hz 的噪音级别仅相当于传统泵噪音的一半，这样低的噪音是通过对传动系统和马达进行了广泛的研究后实现的。

RV 系列泵具有特有的能力，不管是否带有气镇，都可以在高真空和高吞吐量模式下实现相当高的极限真空。

用户可以利用泵的这种无与伦比的能力来选择的泵送性能，而不必折衷应用条件。

在高真空模式下，RV

泵适合用于分析仪器、电子显微镜、物理研究、前级涡轮泵和泄漏检测应用。如果在高吞吐量模式下配置同样的泵，泵将适用于蒸馏、实验室熔炉、前级蒸汽泵、溶液浓缩、冷冻干燥和其他干燥应用。简单易用的模式选择器和易于使用的三位置气镇控制便于随时对泵进行重新配置，即使在泵正处于运行状态时也如此。

特点

48 dB(A)，很大程度减少了侵扰性频率。

双模式。适用于高吞吐量和高真空应用。

易于使用的气囊。

快动式进气口阀为系统提供保护。

高转矩，双压/双频电机，电启动继电器。

高效的高压润滑。

带印刷垫片的油封，轴封效率高。

夹入式观察窗。

高技术聚合物叶片，直径大，油路易于清洁。

具有一致的固有质量，坚固的结构。

应用

分析仪器

实验室工作台上真空

涡轮分子前级泵

冷冻干燥

研发

超高速离心机

覆层

