

柴油机消防泵机组 优力 56DPR01

产品名称	柴油机消防泵机组 优力 56DPR01
公司名称	潍坊优力动力配套有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:优力 型号:56DPR01 材质:铸铁
公司地址	潍坊市寒亭区丰华路南段（光泰项目区内）
联系电话	0536-2222661 13583606606

产品详情

品牌	优力	型号	56DPR01
材质	铸铁	性能	无泄露
用途	灌溉泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	240 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	55 (m)	汽蚀余量	3 (m)
轴功率	48.6 (kW)	吸入口径	200 (mm)
排出口径	150 (mm)		

公司生产的柴油机组采用优质名牌柴油机及发电机、泵类、齿轮箱等作配套。柴油机：道依茨系列、帕金斯系列、康明斯系列、斯太尔系列、r系列等国际国内知名品牌柴油机。

柴油水泵机组，通过弹性联轴器由柴油机驱动，具有合理的结构，效率高，汽蚀性能好，振动小，噪声低，运行平稳、可靠和装拆方便等优点。机组底座设有吊装孔，便于移动和搬运。广泛用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田灌溉等

水泵机组简介

机组的主要技术参数：

机组型号	56dpr01
流量	240m3/h
扬程	55m

柴油机型号	r4105zd
柴油机额定功率	56kw
转速	1500r/min
启动方式	电启动
冷却方式	闭式水冷
调速方式	机械调速/电子调速
进气方式	增压
气缸数	4
燃油耗	231g/kw.h
缸径/行程	105/125mm
形式	直列、水冷、四冲程、
水泵型号	s200-150-400
轴功率	48.6kw
进水口径	200mm
出水口径	150mm
密封方式	填料密封/机械密封

控制系统（可选）：

a)自动报警系统：水温、油温、转速、油压等超限声光报警。b)自启动（以停电或火警等为信号）

c)自切换泵机组供水标准配置：a)柴油机 b)水泵 c)底盘 d)联轴器 e)随机备件一套及随机文件一套

可选配置：

电子调速器、底盘油箱、远程控制、拖车、防雨棚、静音箱

泵的轴封一般采用填料密封，如有特殊订货需求，也可机械密封

质量标准：三包期为12个月或1500小时，两者以先到者为准。电子原件保持期为叁个月。若因买方改动造成机组出现问题不在三包之列。

结算方式：合同签字生效后买方将30%订金汇至卖方账户后，卖方安排生产。生产完工后，卖方通知买方汇款，收到全部货款2日内发出。