

小型旋片真空泵 E2M0.7 E2M1.5

产品名称	小型旋片真空泵 E2M0.7 E2M1.5
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

小型旋片真空泵

E2M0.7

E2M1.5

Edwards E2M0.7 和E2M1.5是小型双级油封旋片泵，其特点是噪音级别很低（仅为 43 dB(A)）、尺寸紧凑、能耗低并且工作温度低。由于可用于小型涡轮分子和扩散前级泵以及常规实验室应用，该产品将吸引科学仪器制造商和实验室用户的注意。

该泵安装在机箱中，几乎听不到噪音，并且较低的工作温度可将设备上的热负荷大幅度降低。垂直真空进气口具有水平选件。随产品提供：Ultragrade 15 油、NW O 型圈和定心环。

特点

非常低的噪音级别，仅为 43 dB(A)。

该泵旨在进行可靠的长期运行。

紧凑的尺寸。

低能耗。

较低的工作温度可将设备上的热负荷降低程度。

该泵为自由放置的装置。

电机是全封闭的，通过电机冷却风扇进行冷却。

具有集成式油封口的压力压铸油箱可防止油泄露。

用于大量水蒸汽处理的气囊阀。

经外部机构检验，符合 EN61010、CSA、C22.2 和 UL61010 标准。

应用

分析仪器

氦检漏仪

研发实验

涡轮分子泵前级泵

技术规格

流量范围 0.1-1000 s/z