

350 UHV真空计控制器

产品名称	350 UHV真空计控制器
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

350 UHV真空计控制器

Granville-Phillips 350电离真空计控制器测量的压力从 1×10^{-11} 托 (1.3×10^{-11} 毫巴或 1.3×10^{-9} Pa)到 1×10^{-3} 托 (Air氛围)，这取决于使用的传感器和发射电流。它主要用于裸Bayard-Alpert电离计。电子轰击除气是标准的联锁装置，只有在显示压力低于 5×10^{-5} Torr时才可以使用。如果之前没有手动操作过的话，内置计时器会在15分钟后关闭除气功能。除气的功率固定在大约40瓦。

灯丝开关是标准配置，允许前面板控制双灯丝式B-A电离规。

压力读出是通过前面板数字显示和模拟输出。

远程I/O提供IG状态输出，每个灯丝的远程仪表开/关，远程脱气开/关功能。

特点

超高真空测量，从 1×10^{-11} Torr至大气压

低发射电流

半机架安装,节省空间

技术规格

温度范围

0°C至50°C (包括20毫米的连接器和电缆)