泰克DPO70404C混合信号示波器4GHz，采样率25 GS/s 供应+回收

产品名称	泰克DPO70404C混合信号示波器4GHz，采样率25 GS/s 供应+回收
公司名称	东莞市天美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰克 型号:DPO70404C 成色:95成新
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟罗西城路31号22栋818室
联系电话	13427892752 13427892752

产品详情

MSO/DPO70000 数字及混合信号示波器

出自高性能混合信号示波器的*

MSO/DPO70000 系列示波器提供优异的信号采集性能和分析功能。通过业内zui高的波形捕获能力发现真实信号，捕获更多信号细节。工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析，加快设计和*性测试。

zui高 33 GHz 和 100 GS/s

低于 9ps 上升时间

低于 0.50% 垂直噪声，≥5.5 有效位

16 个逻辑通道，80 皮秒的时基分辨率（仅适用于 MSO 型号）

超过 30 个可定制的应用特定软件分析包

需要超过 33 GHz 的实时带宽？了解详情！

型号	说明	模拟带宽	采样率	记录长度	模拟通道	数字通道
DPO70404C	MSO/DPO70000 数字及混合信号示波器 系列	4 GHz				

MSO70404C	4 GHz
DPO70604C	6 GHz
MSO70604C	6 GHz
DPO70804C	8 GHz
MSO70804C	8 GHz
DPO71254C	12.5 GHz
MSO71254C	12.5 GHz
DPO71604C	16 GHz
DPO72004C	20 GHz
MSO71604C	16 GHz
DPO72304DX	23 GHz
MSO72004C	20 GHz
MSO72304DX	23 GHz

DPO72504DX	25 GHz
MSO72504DX	25 GHz
DPO73304DX	33 GHz
MSO73304DX	33 GHz

功能	优势
带宽 33 GHz	对数据速率高达 20Gb/秒的
行业的模拟和数字采样率组合	3.0）进行准确检定、抖动
优异的信号保真度、zui低噪声和zui高有效位数 (ENOB)	允许逐通道全面分析和多
所有 4 个通道上提供业内zui高的波形采样率	100GS/秒，数字通道高达
16 个逻辑通道，80 皮秒的时基分辨率（仅适用于 MSO70000 系列）	执行测试时有更多可用裕
通过多种连接支持选件进行模拟/数字探测	高效发现和捕获间歇性（
Pinpoint 触发和高速串行码型触发高达 6.25 Gb/s	通过相关的模拟/数字信号
全面的数字串行分析解决方案 - 探测、触发、解码和分析	为小器件引线或板上通孔
串行分析选件，适用于 PCIe、I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、MIPI D-PHY CSI & DSI、8b/10b、CAN、LIN、FlexRay 和 MIL-STD1553B	33 GHz TriMode 探头和 2.
	通过特定标准的触发功能
	工具套件的设计可对高速
	置、采集和分析，加快设
	允许自动捕获和显示常见
	址、数据、CRC 等。