

代理LCP/日本宝理/A130 注塑级 高韧性 阻燃V0 耐高温 玻纤增强30% 电子电器应用

产品名称	代理LCP/日本宝理/A130 注塑级 高韧性 阻燃V0 耐高温 玻纤增强30% 电子电器应用
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	68.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:A130 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

材料状态	流通正常
特性	热稳定 玻纤增强 阻燃 耐化学性
用途	家电 电气应用
加工方法	注塑
形态	粒子

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

吸水率

23 蘸涂，平衡状态

吸水率

23 50%相对湿度平衡状态

机械性能测试条件属性值单位测试方法
泊松系数

伸长率

3.2mmt

拉伸强度

拉伸屈服强度

3.2mmt

拉伸模量

3.2mmt

剪切强度

弯曲强度

3.2mmt

弯曲模量

3.2mmt

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
缺口冲击强度

艾氏

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度

R

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.82MPa