

代理LCP/日本宝理/E130 加纤30%阻燃级,耐高温高流动 高抗冲

产品名称	代理LCP/日本宝理/E130 加纤30%阻燃级,耐高温高流动 高抗冲
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:E130 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20 栋2055号1楼(注册地址)
联系电话	18390703825

产品详情

LCP E130 用于电气绝缘材料,良好的耐化学腐蚀性能,良好的热稳定性,良好的耐磨损,良好的耐候性,高流量,高刚性,高强度,耐溶剂,减震

材料状态	非流通
特性	减震 热稳定 抗腐蚀 高强度 耐候 耐磨 高刚性
用途	绝缘材料
形态	粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

收缩率

成型 Flow

收缩率

成型 Across Flow

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸模量

3.20mm

拉伸强度

3.20mm

断裂伸长率

3.20mm

弯曲模量

3.20mm

弯曲强度

3.20mm

电气性能测试条件属性值单位测试方法
体积电阻率

绝缘穿击强度

3.00mm

介电常数

1000Hz

介电常数

1E+6Hz

介电损耗

1000Hz

介电损耗

1E+7Hz

耐导电径迹性

体积电阻率

耐电弧性

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.8MPa,未退火,3.20mm

线性膨胀系数

流动方向 50 ,3.00mm

线性膨胀系数

垂直流动 50 ,3.00mm

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
缺口冲击强度

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

0.800mm

UL 阻燃等级

1.60mm

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度

M-Scale