

# 轴流风机/轴流风机GD30/管道风机

产品名称	轴流风机/轴流风机GD30/管道风机
公司名称	贾东海（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:云笑 型号:GD30 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 山东 淄博市 山东省淄博市周村区南郊镇吴家村
联系电话	86 0533 6066687 13475546082

## 产品详情

品牌	云笑	型号	GD30
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
轴功率	不等 (kw)	叶片数	不等
重量	不等 (kg)	涡轮头材质	优质合金钢
转速	不等 (r/mim)	配套电机功率	不等 (kw)
适用范围	广泛，电机外置管道通风		

gd30k2-12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工、造纸及其他工厂输送60度以下的空气和各种对电动机有害的气体。

本风机按其叶轮直径共分：no.6、7、8、9、10等5个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度等4种。

电动机安装在风筒上部，有可调的电机座板支撑电动机，并能调节中心距。全部采用v带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。

本型风机一般采用钢材焊接制成，如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求。

gd30k2-12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工、造纸及其他工厂输送60度以下的空气和各种对电动机有害的气体。

本风机按其叶轮直径共分：no.6、7、8、9、10等5个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度等4种。

电动机安装在风筒上部，有可调的电机座板支撑电动机，并能调节中心距。全部采用v带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。

本型风机一般采用钢材焊接制成，如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求。

淄博风机厂有限公司(原淄博风机厂)位于山东省淄博市周村区南郊镇。东倚博莱高速，西临济青高速，南靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。由于公司始终贯彻“科技兴厂”的方针，使其在众多的中、小型风机企业中脱颖而出。现已成为冶金部、中国有色金属总公司矿用风机主体生产厂，中国煤炭进出口总公司北京科力博公司淄博煤矿风机生产基地，中国风机行业协会成员厂，国家级星火计划示范企业和省级高新技术企业，在国内享有较高的声誉。

联系人：贾东海

qq: 929617544

详情咨询电话：13475546082

gd30k2-12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工、造纸及其他工厂输送60度以下的空气和各种对电动机有害的气体。

本风机按其叶轮直径共分：no.6、7、8、9、10等5个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度等4种。

电动机安装在风筒上部，有可调的电机座板支撑电动机，并能调节中心距。全部采用v带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。

本型风机一般采用钢材焊接制成，如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求。

gd30k2-12型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工、造纸及其他工厂输送60度以下的空气和各种对电动机有害的气体。

本风机按其叶轮直径共分：no.6、7、8、9、10等5个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度等4种。

电动机安装在风筒上部，有可调的电机座板支撑电动机，并能调节中心距。全部采用v带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。

本型风机一般采用钢材焊接制成，如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求。

淄博风机厂有限公司(原淄博风机厂)位于山东省淄博市周村区南郊镇。东倚博莱高速，西临济青高速，南靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。由于公司始终贯彻“科技兴厂”的方针，使其在众多的中、小型风机企业中脱颖而出。现已成为冶金部、中国有色金属总公司矿用风机主体生产厂，中国煤炭进出口总公司北京科力博公司淄博煤矿风机生产基地，中国风机行业协会成员厂，国家级星火计划示范企业和省级高新技术企业，在国内享有较高的声誉。

联系人：贾东海

qq: 929617544

详情咨询电话：13475546082