

Altum相机三种成果多光谱和热图像多光谱相机健康状况分析

产品名称	Altum相机三种成果多光谱和热图像多光谱相机健康状况分析
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

Altum相机三种成果多光谱和热图像 Altum相机三种成果多光谱和热图像Altum多光谱相机这是一个用于的传感器，含有革命性的3合1方案的套装。随时可以与DJI PSDK兼容的无人机集成。

Altum多光谱相机

这是一个用于的传感器，含有革命性的3合1方案的套装。

随时可以与DJI PSDK兼容的无人机集成。

同步捕捉多光谱、热敏和高分辨率图像

校准后的热敏和多光谱输出

高分辨率的多光谱图像

USB 3.0存储

快速捕捉速率

能与任何可以搭载它的无人机集成

Altum相机三种成果多光谱和热图像

Altum相机技术参数：

重量：Altum + DLS 2：406.5克（14.34盎司） Altum：357克（12.6盎司） DLS2：49克（1.73盎司） Wi-

Fi适配器：2克（0.07盎司） USB记忆棒：9克（0.32盎司）

外形尺寸：8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米（3.2英寸x 2.6英寸x 2.5英寸）

外部电源：4.9 - 25.2 V

电源输入：5.5 / 7.0 / 10W（待机，平均，峰值）

光谱带：蓝色，绿色，红色，红色边缘，近红外（NIR）

RGB颜色输出：高分辨率全局快门，与所有波段对齐

热：LWIR热红外8-14um。辐射测量校准

传感器分辨率2064 x 1544（每EO波段3.2 MP）120米（400英尺）AGL 81厘米/像素（热）120米

捕获率：每秒捕获1次（所有频段），12位RAW

接口：飞机：触发输入，帧外输出，1 PPS输出。3.3V隔离IO 2x USB 3.0 SuperSpeed端口，用于WiFi或以太网和USB 3.0存储

视野：48° x 37°（多光谱）57° x 44°（热）

焦距：8毫米（多光谱）1.77毫米（热）

存储：USB 3.0兼容存储设备Altum相机三种成果多光谱和热图像