

YBT矿用防爆风机5.5KW

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | YBT矿用防爆风机5.5KW |
| 公司名称 | 贾东海（个人会员） |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:云笑 型号:YBT-5.5KW 气流方向:轴流风机 |
| 公司地址 | 中国 山东 淄博市 山东省淄博市周村区南郊镇吴家村 |
| 联系电话 | 86 0533 6066687 13475546082 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|--------|-----------|
| 品牌 | 云笑 | 型号 | YBT-5.5KW |
| 气流方向 | 轴流风机 | 材质 | 铁壳风机 |
| 风机压力 | 低压风机 | 类型 | 压入式 |
| 性能 | 低噪音风机 | 用途 | 煤矿用 |
| 轴功率 | 不等（kw） | 叶片数 | 不等 |
| 重量 | 不等（kg） | 涡轮头材质 | 锰钢 |
| 转速 | 不等（r/mim） | 配套电机功率 | 不等（kw） |
| 适用范围 | 煤矿通风 | | |

1、适用范围与用途

ybt系列矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于 $95 \pm 3\%$ （25℃）及无腐蚀性。

2、结构及其特点

该系列风机及其结构形式为矿用隔爆轴流式，该机由集流器、叶轮、电动机、主风筒、出风筒等五部分组成。如图1外而况及结构件均采用钢板焊接而成；采用电机与叶轮直联方式，传动可靠；整机结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。

3、公司产品特点

该风机不带消声装置，如客户需要，我公司可设计为其加装消声装置，使其噪音大幅降低。

联系电话13475546082

1、适用范围与用途

ybt系列矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于 $95 \pm 3\%$ （25℃）及无腐蚀性。

2、结构及其特点

该系列风机及其结构形式为矿用隔爆轴流式，该机由集流器、叶轮、电动机、主风筒、出风筒等五部分组成。如图1外而况及结构件均采用钢板焊接而成；采用电机与叶轮直联方式，传动可靠；整机结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。

3、公司产品特点

该风机不带消声装置，如客户需要，我公司可设计为其加装消声装置，使其噪音大幅降低。

联系电话13475546082

1、适用范围与用途

ybt系列矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于 $95 \pm 3\%$ （25℃）及无腐蚀性。

2、结构及其特点

该系列风机及其结构形式为矿用隔爆轴流式，该机由集流器、叶轮、电动机、主风筒、出风筒等五部分组成。如图1外而况及结构件均采用钢板焊接而成；采用电机与叶轮直联方式，传动可靠；整机结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。

3、公司产品特点

该风机不带消声装置，如客户需要，我公司可设计为其加装消声装置，使其噪音大幅降低。

联系电话13475546082

1、适用范围与用途

ybt系列矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于 $95 \pm 3\%$ （25℃）及无腐蚀性。

2、结构及其特点

该系列风机及其结构形式为矿用隔爆轴流式，该机由集流器、叶轮、电动机、主风筒、出风筒等五部分组成。如图1外而况及结构件均采用钢板焊接而成；采用电机与叶轮直联方式，传动可靠；整机结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。

3、公司产品特点

该风机不带消声装置，如客户需要，我公司可设计为其加装消声装置，使其噪音大幅降低。

联系电话13475546082

1、适用范围与用途

ybt系列矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于 $95 \pm 3\%$ （25℃）及无腐蚀性。

2、结构及其特点

该系列风机及其结构形式为矿用隔爆轴流式，该机由集流器、叶轮、电动机、主风筒、出风筒等五部分组成。如图1外而况及结构件均采用钢板焊接而成；采用电机与叶轮直联方式，传动可靠；整机结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。

3、公司产品特点

该风机不带消声装置，如客户需要，我公司可设计为其加装消声装置，使其噪音大幅降低。

联系电话13475546082

1、适用范围与用途

ybt系列矿用隔爆型压入式轴流局部通风机，主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于 $95 \pm 3\%$ （25℃）及无腐蚀性。

2、结构及其特点

该系列风机及其结构形式为矿用隔爆轴流式，该机由集流器、叶轮、电动机、主风筒、出风筒等五部分组成。如图1外而况及结构件均采用钢板焊接而成；采用电机与叶轮直联方式，传动可靠；整机结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。

3、公司产品特点

该风机不带消声装置，如客户需要，我公司可设计为其加装消声装置，使其噪音大幅降低。

联系电话13475546082