灰，白，黑，橙，蓝色优质PVC线槽，行线槽，纳线槽，走线槽

产品名称	灰，白，黑，橙，蓝色优质PVC线槽，行线槽，纳线槽，走线槽
公司名称	北京煦和祥科技发展有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:自有 型号:XC，PX 规格:20*15，25*25，30*30等
公司地址	中国 北京市朝阳区 朝阳区大鲁店金鱼文化街8号
联系电话	86 010 51286272/85303348/67466879

产品详情

品牌	自有	型号	XC，PX
规格	20*15，25*25，30*30等	材质	硬质PVC，特制
工艺	冷成型	适用范围	低压电器排线行线，线路保护

pvc线槽即聚氯乙烯线槽（pvc = polyvinylchlorid，聚氯乙烯，一种合成材料），一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等。采用pvc塑料制造，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，主要用于电气设备内部布线，在1200v及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。

我司产品材质:南亚硬质pvc（浅灰色）,绝缘性良好,阻燃,耐温至50-85度；结构:由槽底及槽盖两部分组成,底槽两侧设出线孔；特点一:底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成l型均可保持表面美观、整齐；特点二：槽盖经特殊设计，与底座组合后绝不脱落，且接合面平滑，不擦损附近配线；特点三：出线孔低、组合容易、拆卸简单，易于配线；供货规格：行线槽组合后外壁宽、高为尺寸；使用特征：行线槽的槽系低压电器辅件产品，供低压电器排线行线之用。

有普通，rosh认证产品适用您不同的需求。蓝色，灰色，环保认证产品。

常用于配电柜、配电屏、机床电控系统中等等。现在30*30规格特价促销！！！各种规格均需整件销售！！！！

1。超过80种型号尺寸，并配有完整的线槽盖

2。反扣式线槽盖与线槽设计组合后绝不脱落，结合面光滑，方便迅速安装；并可有效防止因震动而产生的滑移

3。底座两侧出孔相互对齐，任意处剧断或截成l型，均可保持盘面美观整齐。

4。线槽齿动切面光滑，无毛刺，不割伤手及擦损附近配线.

5。出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线。

6。多样化的din标准安装孔设计使用同样的线槽有多种用途

构造:由底槽及盖两部份组成，底槽两侧设出线孔

使用:先将底槽固定，再装入配线槽中，然后上盖

特点:组合容易，不脱落，接合面平滑不伤手

材质:采用硬质pvc料精制，绝缘佳、不自燃、耐高温

标准长度: 2.0m

防火等级：阻燃94v-2，低烟微卤，防火性特佳

		线槽装箱量			
品名	高*宽	米/件	品名	高*宽	米/件
2015	20*15	100	6025	60*25	100
2520	25*20	100	6030	60*30	100
2525	25*25	100	6035	60*35	100
2530	25*30	100	6040	60*40	100
3020	30*20	100	6045	60*45	100
3025	30*25	100	6050	60*50	100
3030	30*30	100	6055	60*55	100
3035	30*35	100	6060	60*60	48
3040	30*40	100	6080	60*80	48
3050	30*50	100	60100	60*100	32
3333	33*33	100	6525	65*25	80
3525	35*25	100	6533	65*33	80

3535	35*35	100	6545	65*45	80
3550	35*50	100	6565	65*65	48
4025	40*25	100	8025	80*25	60
4040	40*40	100	8030	80*30	60
4060	40*60	80	8035	80*35	60
4433	44*33	100	8040	80*40	48
4525	44*25	100	8045	80*45	48
4533	45*33	100	8050	80*50	48
4545	45*45	80	8055	80*55	48
4565	45*65	80	8060	80*60	36
5015	50*15	100	8080	80*80	36
5020	50*20	100	80100	80*100	24
5025	50*25	100	80120	80*120	24
5030	50*30	100	80140	80*140	12
5035	50*35	100	10030	100*30	48
5040	50*40	80	10033	100*33	48
5045	50*45	80	10040	100*40	48
5050	50*50	80	10048	100*48	48
5055	50*55	60	10050	100*50	48
5060	50*60	60	10060	100*60	36
5065	50*65	60	10070	100*70	24
5080	50*80	60	10080	100*80	24
50100	50*100	40	100100	100*100	24