

星扬管业 非标件 非标

产品名称	星扬管业 非标件 非标
公司名称	镇江星扬电气管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市经济开发区港茂路8号
联系电话	13305288155 13305288155

产品详情

pp风管

图片手制件通风管道，PP塑料聚丙烯（PP塑料）是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。

PP塑料概念比重：成型收缩率：成型温度：干燥条件：成型性能典型应用范围汽车工业干燥处理：熔化温度：模具温度：注射压力：注射速度：流道和浇口：化学和物理特性。

PP塑料概念比重：0.9-0.91克/立方厘米成型收缩率：1.0-2.5%成型温度：160-220 干燥条件：物料性能密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，非标，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆，非标三通，不耐磨易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。

按图制作

该产品是根据客户来图纸定做的塑料产品，非标吸收塔，可作为反应釜的进料装置，也可以作为料筒的收集装置，产品使用时间长，耐酸耐碱，成本低廉，可替代传统的金属装置，是优良的替代产品。我的手制产品质量有保证，原料优质，焊缝牢固，广泛应用于化工化纤，给排水等行业，受到客户的一致好评，欢迎广大客户来电咨询，可定制各种塑料制品，非标件，满足客户的需求。

尾气吸收塔PP尾气吸收塔塑料尾气吸收塔聚丙烯尾气吸收塔，广泛用于化工、电镀、五金、电器、印染

、电讯、钟表等机械。可适用于氨、甲醛、胺类等恶臭物质的除臭处理;酸雾净化塔过滤面积依处理量而定,中和祛除效果95%;酸雾净化塔排放口<10PPM。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。

适用范围:适用于化工、石油、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工、复肥等行业生产时产生的费(尾)气体的吸收、洗涤或净化处理。技术特性:1、压力损失:<390-780pa.2、适用温度:pp材质为-10~120。pvc材质为-10~65、3、立式塔规格、处理量:T300-T3000mm,300m³/h-38000m³/h。4、卧式塔规格按客户所需处理的废气流量来进行设计。订货需知:1、订货时,请查看产品说明书中的性能特点、针对废气成分、处理量和使用条件选择本产品。2、如需本公司代为设计,请提供详细各项参数。3、如需改变管口尺寸及方位应事先提出,以便按需制造。4、本公司也可按客户提供的图纸进行设计制造。

星扬管业(图)-非标件-非标由镇江星扬电气管业有限公司提供。星扬管业(图)-非标件-非标是镇江星扬电气管业有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:秦林。