

# 化纤检测仪器XNR-400B熔体流动速率仪

产品名称	化纤检测仪器XNR-400B熔体流动速率仪
公司名称	常州德普纺织科技有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:dp 型号:XNR-400B
公司地址	常州新北区通江中路398-1号1228室
联系电话	13961207352 18961451172

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	dp
型号	XNR-400B	产品适用范围	用于测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率

### xnr-400b熔体流动速率仪

#### 一、用途：

xnr—400b型熔体流动速率测定仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率，它既适用熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛应用于塑料原料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关大专院校、科研部门和商检部门。本机在国内处于领先水平，深受用户好评。

#### 二、特点：

- 1、升温速度快、超调量极小；
- 2、控温精度高；
- 3、在填料之后能迅速恢复恒温状态；

4、本机采用数字显示，直观明了

### 三、主要技术参数：

1、控温范围：室温——400

2、温度精度：±0.5 以内

3、温度波动：±0.5

4、分辨率：0.1 ±0.5

5、测量范围：0.1—300g/10min(mfr)

6、测量精度：±1%

### 四、设备的配置：

1、口模：材质为碳化钨、内径尺寸： $2.095\text{mm} \pm 0.005\text{mm}$ ，表面粗糙度值为 $0.2\ \mu\text{m}$ 以下，口模高度为 $8.000\ \text{mm} \pm 0.025\text{mm}$

2、砝码：精密砝码，规格齐全、精度高，共有大小砝码14个

a：活塞+砝码托盘+砝码盖=0.325kg

b：砝码：0.6kg/1个；0.875kg/1个；0.96kg/1个；1kg/1个；1.2kg/1个；1.64kg/1个；2kg/8个。

3、功率：450w

4、电源：ac220v 50hz

### 五、符合标准：

gb/t 3682-2000 《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》

iso 1133等标准的要求。