

395隔膜抽水泵+抽水控制板+电源适配器

产品名称	395隔膜抽水泵+抽水控制板+电源适配器
公司名称	潮州市超力电机业务部
价格	21.00/件
规格参数	品牌:陈信 材质:工程塑料
公司地址	中国 广东 潮州市 潮州市北关宫前路20号
联系电话	86 0768 2264928

产品详情

品牌	陈信	型号	395隔膜抽水泵+抽水控制板+电源适配器
材质	工程塑料	驱动方式	电动
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	半开式叶轮	叶轮数目	多级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	齿轮泵
性能	自动	扬程	5 (m)
转速	6000 (r/m)	功率	10 (w)
流量	2-3 (m3/h)		

陈信专业生产：加水器迷你给水泵加速电热壶加水泵，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀。

- 1.陈信水泵专注：耐高温（90度）性能稳定、节能环保、安装方便、低噪音、使用寿命长等性能；
- 2.泵体(材料：电木)与电机分离,工作介质不与电机接触，避免出现类似离心泵等其它泵使用久后，因液体进入电机而损坏的情况；
- 3.泵体内无机械部件，不存在机械磨损。低噪音，使用寿命长；
- 4.运转平稳、流量稳定、可以空转(可长时间空转)；
- 5.具备可靠、稳定的自吸功能，吸程高(可达1.3米)，自吸速度快；
- 6.压力(3公斤)、流量大(最大可达3升/分钟)

使用标准电压:6v-12v工作电流:0.4a 开口流量:2-3l/min (12vdc电压时流量:2l/min)

最大压力:0.3mpa扬程约5米(12vdc时) 接管口径:外径9.2mm内径6mm

特别说明

注1：“吸程”也叫“最大自吸高度”。即泵在不加引水的情况下，能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。我们的水泵都是自吸水泵，所标吸程均指这种情况。有些离心式的水泵就没有自吸能力，第一次使用必须加引水才行。有的隔膜水泵虽然也有自吸能力，但标的“吸程”往往与“进水管里全部是空气”下能抽起水的垂直高度有差距，这点请注意。

注2：“最大扬程”也叫“最大排水高度”。指在泵出水口接有足够长度水管的情况下，将水管垂直举起，泵能利用输出压力将水打到距离排水口的最大垂直高度。不包括吸程。如果泵出水口接管没接管子，或即使接了但管子为水平，或没安装阻力装置(如阀门、喷嘴一类)，泵的输出压力就很小，此时泵的流量达到最大。使用中， $0 < \text{泵的实际扬程} < \text{最大扬程}$ ，并不是泵一通电工作，扬程就达到最大，而是取决于负载。比如可以用阀门关闭程度来控制实际扬程的高低。