

建筑工地防护栅栏A月塘建筑工地防护栅栏A建筑工地防护栅栏加工厂家

产品名称	建筑工地防护栅栏A月塘建筑工地防护栅栏A建筑工地防护栅栏加工厂家
公司名称	河北卓万丝网制品有限公司
价格	50.00/套
规格参数	品牌:卓万丝网 型号:zw/8 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡东里屯村南1000米处
联系电话	17717197533

产品详情

建筑工地防护栅栏A月塘建筑工地防护栅栏A建筑工地防护栅栏加工厂家

建筑工地防护栅栏简介：

产品规格:1.2*2m，1.2*1.5m立柱1.2m高产品用材:立柱50mm*50mm*1.2mm方管20mm*30mm*1.2mm网孔50mm*50mm*3.5mm铁板.8mm厚

- 1、建筑工地防护栅栏临边护栏高度不应低于1.2m
- 2、建筑工地防护栅栏应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m;立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m;
- 3、建筑工地防护栅栏网宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置;挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离

产品名称:临时护栏基坑护栏

- 1、建筑工地防护栅栏高度不应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~
- 3、建筑工地防护栅栏网宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置;挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm;产品颜色:黑黄，红白漆相间等(可根据客户要求定制)表面处

理:喷漆

产品特点:主要采用电焊连接而成，安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点

全門的使用于工路，建筑工现

基坑护栏网优势

1、建筑工地防护栅栏出厂前已拼装完成，一次成型，到达施工现场可直接安装，减少安装时间和人工成本。

2、建筑工地防护栅栏采用黑黄油漆，使金属与空气中的水分隔绝，防止生锈，并且在工地施工现场能有效起到警示作用，防止意外发生

3、建筑工地防护栅栏安装方便，在水泥地面采用膨胀螺丝固定，由于其防腐蚀防锈功能强大，可重复使用，少成本。

4建筑工地防护栅栏产品尺寸统一，无异型，运输过程中占用空间小，油漆层保护，减少运输途中磨损以及施工中二次转运破坏。基坑护栏

建筑工地基坑临边防护栏杆5

安装建筑工地施工搭设临边防护栏杆时有必要符合标准和要求基坑、楼梯、阳台、楼层、屋面临边防护基坑周边、没有设备栏杆或栏板的楼、阳台、料台与悬挑途径的周边、雨棚与挑檐边、屋外脚手架的屋面与楼层周边及水箱周边等处，都有必要设置防护栏杆井架与施工电梯与脚手架等与建筑物通首的两头边，有必要设防护栏杆。双笼井架通道中心，应予以分隔。各种笔直运安料途径梁，有必要设防护栏杆。