

545直流隔膜抽水泵1，齿轮泵，自吸泵

产品名称	545直流隔膜抽水泵1，齿轮泵，自吸泵
公司名称	潮州市超力电机业务部
价格	16.00/件
规格参数	品牌:陈信 型号:545直流隔膜抽水泵1 材质:工程塑料
公司地址	中国 广东 潮州市 潮州市北关宫前路20号
联系电话	86 0768 2264928

产品详情

品牌	陈信	型号	545直流隔膜抽水泵1
材质	工程塑料	驱动方式	电动
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	半开式叶轮	叶轮数目	多级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	齿轮泵
性能	自动	扬程	5 (m)
转速	4500 (r/m)	功率	10 (w)
流量	2-3 (m3/h)		

陈信专业生产：加水器迷你给水泵加速电热壶加水泵，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀。

- 1.陈信水泵专注：耐高温（90度）性能稳定、节能环保、安装方便、低噪音、使用寿命长等性能；
- 2.泵体(材料：电木)与电机分离,工作介质不与电机接触，避免出现类似离心泵等其它泵使用久后，因液体进入电机而损坏的情况；
- 3.泵体内无机械部件，不存在机械磨损。低噪音，使用寿命长；
- 4.运转平稳、流量稳定、可以空转(可长时间空转)；
- 5.具备可靠、稳定的自吸功能，吸程高(可达1.3米)，自吸速度快；
- 6.压力(3公斤)、流量大(最大可达3升/分钟)

使用标准电压:6v-12v工作电流:0.4a 开口流量:2-3l/min (12vdc电压时流量:2l/min)

最大压力:0.3mpa扬程约5米(12vdc时) 接管口径:外径9.2mm内径6mm

特别说明

注1：“吸程”也叫“最大自吸高度”。即泵在不加引水的情况下，能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。我们的水泵都是自吸水泵，所标吸程均指这种情况。有些离心式的水泵就没有自吸能力，第一次使用必须加引水才行。有的隔膜水泵虽然也有自吸能力，但标的“吸程”往往与“进水管里全部是空气”下能抽起水的垂直高度有差距，这点请注意。

注2：“最大扬程”也叫“最大排水高度”。指在泵出水口接有足够长度水管的情况下，将水管垂直举起，泵能利用输出压力将水打到距离排水口的最大垂直高度。不包括吸程。如果泵出水口接管没接管子，或即使接了但管子为水平，或没安装阻力装置(如阀门、喷嘴一类)，泵的输出压力就很小，此时泵的流量达到最大。使用中， $0 < \text{泵的实际扬程} < \text{最大扬程}$ ，并不是泵一通电工作，扬程就达到最大，而是取决于负载。比如可以用阀门关闭程度来控制实际扬程的高低。