

500A氩弧发电电焊一体机

产品名称	500A氩弧发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	69800.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

500A氩弧发电电焊一体机发电电焊机焊机搭载著名的发动机作为动力,采用特的发电方式,发电效率高,电弧平滑,性能稳定,专业性强,能出色施行纤维素下向焊工艺,发电电焊机专用电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量。欧洲狮动力发电电焊机公司秉承“诚信、合作、专业、共赢”的宗旨,致力于为MRO行业提供专业化的信息、产品服务和,以信息化带动整个行业的发展。2010年7月,欧洲狮动力进行产业结构调整,成立了自主贸易的产品中心、技术中心等频道,不断完善、壮大,使欧洲狮成为工业领域,欢迎广大客户前来咨询。

型号:GT-500TSI

电焊机参数:

额定电流:500A

电流调节:0-500A

额定电压:26-30V

焊条直径:2.0-8.0mm

空载电压:65V

负载持续%:100

发电机参数:

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm