

MHYV4*2兰色矿用铝箔屏蔽网线

产品名称	MHYV4*2兰色矿用铝箔屏蔽网线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MHYV4*2兰色矿用铝箔屏蔽网线采用标准：MT818.14-1999MHYV (1 2 2 2 1 4 5 2)

7/0.28聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用通信电缆 用于平巷斜巷及机电硐室MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 2 2 2加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用通信电缆 用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYAV 1/0.8 (20 2 30 2 50 2) 0.8聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套煤矿用通信电缆 用于较潮湿的斜井和平巷MHYA32 (30 2 50 2 80 2) 0.8聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用通信电缆 用于竖井和斜井命名代号煤矿用阻燃通信电缆.....MH铜质线芯.....省略聚乙烯绝缘.....

.....Y铝一聚乙烯粘结护套.....A聚乙烯内护套.....省略编织铠装..... B聚氯乙烯护套.....V细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层.....32MHYV4*2兰

色矿用铝箔屏蔽网线产品表示方法产品用型号、规格表示。如：a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝一聚乙烯粘结护套层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYA3230

2b) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYV1

4主要技术性能及指标20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73

1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.9520 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km

3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m

70电感 (800~1000HZ) uH/km 800耐交流工频电压 1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%的使用特性电缆导体的*允许工作温度-40~+50 ;月平均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍

我公司主要经营七芯拉力电缆 矿用通讯拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5

MHYV MHYA32 MKVV22 MKVVR MHYVR MHYVP MKVV32 MKVVRP

MHYS32 MHYSV MSYV-75-5 MHSYV-5 MGXTSV MGTS33 MGTSV MGTS