

TPU德国科思创 786 E 挤出或注塑 机械强度高 耐水解 抗微生物 用于薄膜 管道 型材

产品名称	TPU德国科思创 786 E 挤出或注塑 机械强度高 耐水解 抗微生物 用于薄膜 管道 型材
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	42.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

TPU材料的特性：

- 1、高耐磨性：从TPU与其它材料的Taber磨损指数对照可以看出。
- 2、硬度规模广：通过扭转TPU各反映组分的配比，可以患上到不同硬度的产品，而且跟着硬度的增添，其产品仍维持优良的弹性。
- 3、机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及机能凸起。
- 4、机能好：TPU可采取常见的热塑性材料的法子进行，如注射、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高份子材料共同能够患上到机能互补的聚合物合金。
- 5、耐寒性凸起：TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下三五度仍维持优良的弹性、和婉性以及其它物理机能。
- 6、TPU耐油、耐水、耐霉菌。
- 7、TPU再生应用性好。

TPU的应用领域：仪器仪表、汽车外部制件、齿轮、自位轮、轮胎防滑、动物标志、鞋底和后跟、滑雪靴、皮革、电线、电缆护套、驾驶带、缓冲器、工业胶管、垫圈、密封件、薄板和薄膜、变速杆球柄、手柄、滚轴、连轴器、鞋跟、软触应用、脚轮、索环传动带、软管、电缆接头、矿山筛网、织物涂覆、消防水、软管接头、表带、弹性肩带、松紧带、内衣裤、纸尿裤、海棉、体育用品等。

我司长期现货供应的TPU有：美国路博润S175A、S180A、S185A、S190A、S195A、S198A、S198A-2、S395A、S360D、S364D、S368D、S375D、S385A、S392A、T370A、T460A、T470A、2101-75A、2101-80A、2102-55D、2102-65D、2102-90A、2103-70A、2103-85AE、5701、5703、5707、5708、5712、5713、5714、5715

、5719、5778、54600、54601、54610、54640、58070、58091、58123、58130、58133、X590A-2FR、X595A-11、X595A-3FR等；美国诺誉54630、58202、58211、58213、58810、58887、GP85AB、GP85AE等；德国科思创/拜耳345X、359X、365X、372X、385SX、85784、9370AU、2590A、9380A、9665DU、8586、95A、B85、B90A、B95A、B98A等；德国巴斯夫72D、95A、S90A、SP883、1180A、1185A、S70A15等；台湾日胜EMH-64D、BTP-64D、BTP-95A、BTP-98A、EMH-90A、EMP-85A等；台湾拜耳优得U-85A10、U-85AU10、U-90A10、U-90AU10、U-95A20、V-64D、V-85A、V-90A、V-98A、U-85A、U-90A等；韩国SK：S-190A、S-195A、S-395A、S-398A等。