

山都坪TPV 8211-35 38度

产品名称	山都坪TPV 8211-35 38度
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	山都平:注射成型 821135:弹性体塑料 美国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

Santoprene 8211-35 物性表

基本信息

尺寸稳定性良好

低摩擦系数

可回收材料

可清洁

良好的成型性能

良好的着色性

流动性高

耐臭氧性能

耐化学性良好

柔软

吸水低或不吸水

	汽车领域的应用	
	柔软的把手	
	手机	
	消费品应用领域	
用途S 合规性	密封件合规	
外观	自然色	
形式	粒子	
加工方法	多次注射成型	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		
--		0.928
--		0.930
硬度额定值单位制测试方法 (23 ° C, 2.00 mm)		38
弹性体额定值单位制测试方法 (23 ° C)		1.00
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		2.90
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		350
压缩变形 23 ° C, 22 hr 1		10

225 °C, 20 hr	30
125 ° C, 70 hr	36
空气中极限伸长率的变化率 (150 ° C, 168 hr)	-21
空气中极限伸长率的变化率 (150 ° C, 168 hr)	-18
空气中硬度计硬度的变化率 (支撐 A, 150 ° C, 168 hr)	3.0
拉伸强度的变化率 (125 ° C, 70 hr, 在IRM 903油中)	-61
极限伸长率的变化率 (125 ° C, 70 hr, 在IRM 903油中)	-65
体积变化 125 ° C, 70 hr, 在IRM 903油中	89
125 ° C, 70 hr, 在IRM 903油中	89
热性能稳定值单位制测试方法	-65.0