

# 供应氧化水冷式冷水机 防腐耐酸碱冷冻机组

产品名称	供应氧化水冷式冷水机 防腐耐酸碱冷冻机组
公司名称	惠州市奥科制冷设备有限公司
价格	41200.00/台
规格参数	品牌:奥科AOKE 型号:AK-25A 制冷量:71.72kw
公司地址	惠州大亚湾西区龙海二路306号厂房2号1层
联系电话	13631983256

## 产品详情

水循环冷水机，在行业中分为风冷式冷水机和水冷式冷水机两种，冷水机在温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机，常温温度一般控制在0度-35度范围内。低温机温度控制一般在0度 - 零下45度左右范围。

水循环冷水机制冷剂轮回系统时蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发，制冷剂与水之间形成一定的温度差，液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩，气态制冷剂通过冷凝器吸收热量，凝聚成液体，通过热力膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器，完成制冷剂轮回过程。

### 水循环冷水机工作原理

事先向机内水箱注入一定量的水，通过冷水机制冷系统将水冷却，再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备，冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱，达到冷却的作用

### 水循环冷水机选择

重要指标时要考虑寻找工业冷水机组，包括整个生命周期成本，电源，冷却IP等级，冷水机组制冷量，蒸发量，蒸发材料，蒸发器，冷凝器材料，电容量，环境温度，风扇电机的类型，噪声水平，内部管道材料，压缩机数量，类型的压缩机，电路的冰箱，冷却液的要求，流体排气温度数。为大中型机组应该范围从3.5-7.0高值的意义更高的效率。冷水机组效率往往是指定每千瓦 制冷吨（千瓦/往返）。

流程泵规格是重要的考虑因素包括工艺流程，工艺压力泵材料，橡胶，机械轴密封材料，电机电压，电机电器类，电机和泵的IP等级评级。如果冷水温度低于-5 ° C，然后一个特殊的泵需要使用能够乙二醇泵高浓度。其他重要规格包括内部水箱的大小和材料，满载安培。控制面板时，应考虑选择之间的工业制冷功能包括本地控制面板，远程控制面板，故障指标，温度指标，压力指标。

其他功能还包括紧急报警，热气旁路，城市供水切换，和脚轮。