

科华UPS电源YTR1102L 2KVA 1600W监控系统电源

产品名称	科华UPS电源YTR1102L 2KVA 1600W监控系统电源
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	1400.00/只
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1102L 规格:2KVA
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

高频在线式UPS电源 精卫系列 长机 ” 参数说明安装方式：其它类型：其它防护性：其它相数：其它型号：Ytr1103L货源类别：现货颜色：黑色输入电压范围：220设备类型：在线式UPS输出电压范围：220上市时间：2008年成色：全新转换时间：0产品尺寸：198?490?347备用时间：可调发票：提供发票是否支持一件代发：支持OEM：不可OEM快出货时间：1-3天包装清单：UPS电源，说明书，合格证额定容量：3重量：15品牌：科华售后服务：全国联保是否跨境货源：否 “ 科华YTR1103L 3KVA/2400W 高频在线式UPS电源 精卫系列 长机 ” 详细介绍

科华UPS YTR(1 ~ 10KVA)产品技术参数：

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间 智能型RS232通讯 软件监控

配置RS232数据通讯接口，实现软件监控 支持KELONG

SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性 输入功率因数高

绿色环保系数强先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数 >0.98 ，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念

体积小 性能高 高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高 完善的保护功能

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力

UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行

输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

YTR系列UPS主要技术指标

表1

型号

指标

YTR1101/ YTR1101-J

YTR1101L/ YTR1101L-J

YTR1102/ YTR1102-J

YTR1102L/ YTR1102L-J

YTR1103/ YTR1103-J

YTR1103L/ YTR1103L-J

输

入

特

性

电压范围(Vac)

120 ~ 295

频率范围(Hz)

45-66 (软件可调)

相数

单相三线

功率因数

满载时 0.98

电池电压(VDC)

36

72

96

出

功率 (VA)

1000

2000

3000

电压 (V)

$220 \pm 2\%$

频率 (Hz)

$50 \pm 0.2\%$ (电池模式)

波形

正弦波，THD<3%（线性负载）

切换时间(ms)

0

过载能力

105%-129%全载维持60秒；130%-150%维持30秒；150%以上维持300毫秒

输出方式

两个国标插座+1个美标插座

两个国标插座+1个美标插座+接线排

其

它

直流启动

具备此功能

备用时间

5分钟

可任意配置

通信功能

RS232接口，支持电源监控软件

SNMP（选件）

可通过SNMP适配器进行网络监控

面板显示

LED显示UPS的运行状况

音频噪音(dB)

<45

报警功能

电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护

保护功能

输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护

工作温度()

0 ~ 40

相对湿度

0 ~ 95% , 无冷凝

尺寸(宽 深 高) (mm)

156 400 220/486 500 2U (嵌入机架尺寸440 460 2U)

198 490 347/主机模块486 500 2U (嵌入机架尺寸440 460 2U) + 电池模块486 500 2U (嵌入机架尺寸440 460 2U)

重量 (kg)

13/14

6.5/7

26/10+22

14/12

30/11+28

15/13

表2

YTR1106

YTR1106L/ YTR1106L-J

YTR1110S

YTR1110/ YTR1110-J

176 ~ 276

45-55 (同步)

192

6000

10000

105% ~ 125%维持10分钟后旁路；126% ~ 150%维持1 分钟后旁路； > 150%以上维持1秒后旁路

接线排

5 分钟

3 分钟

RS232/USB接口，支持电源监控软件

LED显示UPS的运行状况，LCD显示UPS的运行参数

<55

<60

并机功能

并机型具备

255 × 640 × 700

255 × 640 × 500/ 486 670 5U (嵌入机架尺寸440 630 5U)

255 × 640 × 500/440 670 5U (嵌入机架尺寸440 630 5U)

科华ups电源精卫YTR系列高频化三进单出UPS

数字化控制 高可靠性 采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性

完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性 多级保护 安全运行 输

入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，适应性强、抗负载能力高，超宽

的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境 智能电池管理 提高性能

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护

恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能 节能绿色环保

电磁兼容特性符合GB7260.2

输入功率因素0.95，电能利用率高，电网负荷小，节省配电成本；环境利用率高、降低投资成本

智能化高频在线式YTR系列，采用全数字化控制技术和高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热

量小等特点，集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护。