

直流负载柜、直流负载柜租赁、直流假负载租赁、直流负载箱租赁

产品名称	直流负载柜、直流负载柜租赁、直流假负载租赁、直流负载箱租赁
公司名称	上海榕泰机电设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:榕泰负载 型号:200KW-DC750V 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
联系电话	15800651812

产品详情

一、产品概述

RT-200KW-DC750V直流负载箱 内置有纯阻性负载；功率输入采用分段式组合控制，可以任意组合模拟各种功率负荷。满足蓄电池组、充电桩等电源设备满负载检测需要，是生产车间、实验室、安装调试、科研开发必备的检测工具。 可根据性能参数检测要求，任意组合、设定放电功率。

主机具有温度过热自动报警保护功能：由于特殊原因出现过热时，可自动切断负载。

新型功耗组件，功率密度高，无红热现象，整机由阻性负载组成。

功率输入采用分段式开关控制。负载采用耗能方式工作，散热采用强制风冷方式。

风机采用小型轴流风机，具有风量大，散热性好，噪音小等特点。

以上特点使整机在安全性、可靠性，减少噪音等方面优于进口产品。 二、技术参数

设备技术参数

额定输入电压	DC750V
额定输入电流	200KW
功率分档	1KW/2KW/2KW/5KW/10KW/20KW/30KW/40KW/40KW/50KW/100KW满足0-200KW任意步进值1KW
负载精度	± 3%
显式方式	LED实时显示电压、电流、功率、频率等电参数
工作电源	单相AC220V/50HZ
控制方式	本地手动控制
绝缘等级	F级
防护等级	IP20(适合室内使用)
风扇噪音	75分贝
冷却方式	强制风冷
工作方式	可以连续工作
接线方式	铜排接线

保护功能	过温报警 过温保护 蜂鸣提示 过流保护等
适用环境温度	-10 ~ +50
移动方式	采用载重型万向脚轮，前后各2只
设计尺寸	约宽 900*深 1200*高 1400mm
适用相对湿度	95%
海拔高度	2500米