

# 图号9086 ZD6-E/BZ转辙机安装装置 适用于60kg/m18号单开可动心轨

产品名称	图号9086 ZD6-E/BZ转辙机安装装置 适用于60kg/m18号单开可动心轨
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:AZ 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

图号9086 ZD6-E/BZ转辙机安装装置 适用于60kg/m18号单可动心轨这样，在部件的各个突起电部接触熔剂膜的状态下，保持所接触规定时间例如，..秒左右，由此，向各个突起电部供给熔剂（即，转写完。图号9086 ZD6-E/BZ转辙机安装装置 适用于60kg/m18号单可动心轨转辙机动作杆与动作杆接头的连接孔为长圆孔，长圆孔的有效长度通过旋转调整套能够调节，由此可适应不同动程尖轨的道岔。

### 安装装置用途

铁路道岔安装装置，适用于电动转辙机、液压转辙机、电空转辙机，有局级投产鉴定书、中铁检验报告，完全符合铁标。

其次，在时间区间中，反转头部从部件供给区域向迁移位置移动的同时，反转头部进行反转动作

### 安装装置特点

道岔转换设备安装装置杆件”是道岔转换装置的重要组成部分，包括GTM密贴调整杆、GA尖端杆、GL连接杆等。

### 主要技术指标

- 1、螺母：M36；
- 2、螺母公差：6g；

3、表面粗糙度：不低于12.5；

4、螺栓销：直径22-0.065/0.195。

图号9086 ZD6-E/BZ转辙机安装装置 适用于60kg/m18号单可动心轨在该图的(所示的结合状态下，通过基于方向调整用螺钉的螺钉紧固件体，能够进行方向的位置调整。图号9086 ZD6-E/BZ转辙机安装装置 适用于60kg/m18号单可动心轨需要解决的技术问题是：提供一种城轨电车转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点，缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，可靠性高，并且可降低生产成本。