# 维谛艾默生ups电源NX三进三出10 - 200KVA 系列参数规格

产品名称	维谛艾默生ups电源NX三进三出10-200KVA 系列参数规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:齐全 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

## 艾默生UPS电源200KVA

艾默生维谛网络能源有限公司致力于将科技与应用工程技术完美结合,为客户提供有竞争力的端到端一体化整体解决方案,致力于为客户创建竞争优势。艾默生网络能源产品涉及通信电源、印刷板板装电源、客户定制电源、UPS、机房精密空调、户外柜式机房、自动切换开关、动力网络保护产品、蓄电池、精密配电柜、动力设备及环境监控系统、交流变频调速器等领域,艾默生网络能源有限公司是通信行业网络能源产品和解决方案的主流供应商,2001年在获得的网络能源订单超过30亿元人民币。

艾默生网络能源在交直流电源和可再生能源、精密制冷、基础设施管理、嵌入式计算和电源、一体化机架和机柜、电源开关与控制,以及连接等领域为客户提供全球的解决方案以及的技术和灵活的。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源服务人员的支持。

ITA2全系列输出功率因数提升至1,KVA=KW,带载能力提升20%

输入电压范围提升至100-288V,避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式

过载能力提高至150%, 1mins, 避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式

系统效率提升至96%,节能率提高一倍充电能力可达13A(长机),快速回充

#### 的物理指标

ITA2体积比上一代UPS缩小30%, 重量减轻30%, 更小巧精致, 在现场可由单人轻松完成安装和维护20KV A深度仅500mm, 可兼容800mm深的IT机柜, 5-10KVA仅2U(85mm)高, 16-20KV3U(130mm)高.

篇(,引领)

标配TCP/IP网络接口及干接点接口,用户可通过网络或集中监控管理台(如我司RDU监控系统)直接访问并管理UPS

ITA2标配大尺寸LCD显示屏,LCD屏具有重力自适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)

新的"独立风道"设计,敏感元器件,解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题

当配置电池模块时,ITA2可自动识别电池模块数量,同时可对电池后备时间进行预测,预测精度提升至10%以内

输出端子支持可编程二次下电功能,重要负载可获得更长的备电时间

Amplon R系列1-3KVA

关键时刻可靠的电源保护

台达R系列1-3kVA是一款在双转换架构技术的在线式UPS,采用机架式塔式设计,可搭配机柜快速布署,适合中小型数据中心、、网络、VoIP和电信设备应用。台达R系列输出功因可达0.9,具备的带载能力,整机效率达93%能有效降低系统总拥有成本及达到节能效果。台达R系列1-3kVA标准机设计保证您在电源供应发生问题时,能为庞大的作业负载量持续提供稳定的电力;长延机设计则可外接电池组以满足长时间备用需求。

### 高可用度

- 1.在线式双转换技术,提供负载全时的保护
- 2.工作环境温度可耐50°C,确保关键负载的连续性
- 3.维修旁路箱支援:在电池更换或其他升级过程中保证服务不中断高灵活性
- 4.机架式或落地式安装, 占用2U大小的机柜空间
- 5.友好人机接口,透过LED面板操作更方便
- 6.精巧尺寸以满足不同机柜的需求低成本
- 7.整机效率高达93%, ECO模式达96%, 有效降低运营成本
- 8.智能电池管理维持电池寿命和性能
- 9.风扇速度由UPS负载率及环境温度来控制以优化系统表现.