

山西固定面板式配电柜定制 泰森电气 固定面板式配电柜

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 山西固定面板式配电柜定制 泰森电气 固定面板式配电柜 |
| 公司名称 | 泰森电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市小店区宋环村北街5号 |
| 联系电话 | 18103423510 18103423510 |

产品详情

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化制造企业，总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，固定面板式配电柜，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，山西固定面板式配电柜定制，GTXGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。固定面板式配电柜

动力配电柜安装规范：

- 1、检查箱内配电装置容量是否满足要求，同时复核控制缆位置编号、芯线是否符合设计。确认无误后，剥切电缆制作电缆头并进行绑扎固定。
- 2、把理顺的芯线全部整齐地装入线槽中，在芯线全长的中部和上部用绝缘绑线作几圈临时绑扎，防止芯线从线槽中脱落。
- 3、自上而下分别将电缆芯线按编号镶入与端子排位置相对应的线槽孔中，其预留长度也暂时留在线槽的槽孔外。从线束绑扎位置向上，每隔400mm对芯线绑扎一道。
- 4、确定预留长度及线端绝缘剥除长度，切断多余芯线长度，并按芯线需外露长度剥除其绝缘层。从切断的芯线上取下标号牌，套在刚剥除绝缘层的芯线上。
- 5、低压配电箱安装用膨胀螺丝固定，箱体接地端子通过接地线与接地角钢可靠焊接。配电箱安装前进行检查，规格型号与设计相符，山西固定面板式配电柜采购，内部元件完好，配线美观整齐，箱体外观检查完好，安装后可靠接地，采用螺栓连接。

动力配电柜安装规范今天就分享这，如果是安装触电危险性小的生产场所和办公室，可安开启式的配

电板。有导电性粉尘或产生气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GT XGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。固定面板式配电柜

配电室长度大于7米时，应设置两个安全出口，并配置在配电室的两端，当配电室双配置时，楼上配电室的出口应设置至少一个通向走廊或室外的安全出口。配电室的门应向外打开，但通向高压配电室的门应双向打开；除配电室外，裸导线到地面的距离不小于3.5米，用不低于现行《外壳防护等级（IP代码）》GB4208的IP2X网屏蔽时不应小于2.5米。网屏蔽与裸导线的距离不应小于100mm，板屏蔽与裸导线的距离不应小于50mm。此外，除了本房间需要的管道外，不应有其他管道穿过配电室。室内水、蒸汽管道上不应设置阀门和中间接头；水和蒸汽管道与散热器之间的连接应进行焊接，并进行等电位连接。水和蒸汽管道不得敷设在配电板上下和电缆沟内。

泰森电气是公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，山西固定面板式配电柜供应商，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GTXGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。固定面板式配电柜

首先给大家讲一下底层配电柜的大致分类。重点是安全防护配电柜、配件柜、固定控制面板配电柜及其驱动力照明灯配电柜。这种机械设备在应用的全过程中必须注意：

(1)必须安装在干燥通风的自然环境中，必须设置防污染、防水、防雨的对策。

(2)一定要按照标准的操作方法使用漏电保护器，完成“一机一闸一箱一锁一断电”的维修制度。

(3)机械设备必须做好防潮保护，内部输电线路进出口必须设置在外壳底部，并做好防潮设备。

(4)当实际运行终止时，必须说驱动配电箱的电源关闭并上锁，柜内熔断器必须符合规定，机械设备周围区域必须宽阔清洁。

山西固定面板式配电柜定制-泰森电气-固定面板式配电柜由泰森电气有限公司提供。山西固定面板式配电柜定制-泰森电气-固定面板式配电柜是泰森电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞经理。

