

果园护栏网制造商 厦门护栏网 优宏五金品质保证

产品名称	果园护栏网制造商 厦门护栏网 优宏五金品质保证
公司名称	福建晋江优宏五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市磁灶镇大宅村万发路15号
联系电话	13131886626 13131886626

产品详情

铁路围栏网的基础施工方法

铁路围栏网是用于铁路两侧的隔离防护设施起隔离和防护的作用的护栏网产品，铁路围栏网一般分类有扁铁栅栏、角钢栅栏和矩形管栅栏。铁路围栏网耐用、美观、视野开阔，具有优良的隔离性能。铁路围栏网具体应该怎么施工呢，下面我们就简单介绍下铁路围栏网的基础的施工方法。

1、基础采用现场浇筑，基坑采用人工开挖，果园护栏网制造商，不能用人工开挖的岩石部分采用风镐或风枪打浅孔辅以弱破坏，开挖上部土质坑壁放坡，下部岩石坑壁垂直。

2、基坑开挖边坡坡度视地质情况而定，基坑尺寸应满足基坑轮廓。安装混凝土基础前及时检验基坑尺寸、平面位置及地面平整度和密实度，随即进行基础施工。

3、基底检验 灌筑基础混凝土前，对基坑进行隐蔽工程检查，检查的内容为： 基底平面位置、标高是否符合规范要求。 基底土质是否与规范相符，承载力是否满足规范要求。 基底有无积水、杂物、松散土质，是否清洁、平整。

4、基底处理：基底为干土时，应将其湿润。过湿土应在基底设计标高下夯填一层碎石层。基底面为岩石时，厦门护栏网，加以湿润，铺一层水泥砂浆，砂浆凝结前进行基础混凝土施工。

5、基础混凝土浇筑 基底开挖到位后不得长期暴露，应尽快浇筑混凝土基础，折弯护栏网，基础浇筑时要保证其位置、稳定性及标高；立柱混凝土基础尺寸为400mm*400mm*600mm，斜撑混凝土基础尺寸300mm*300mm*500mm。

如何选择好的护栏网

面对这个问题，对于经验丰富的采购员来说，不算什么，对于新手这却不是很好把握，行内人指出对于好的护栏网来说选材很重要，材质的好坏直接影响着产品的品质与使用年限，这关系到产品是否能用的达到使用年限，质量是否达标。

我们要看护栏网的网片是怎么样，通常网片是由不同规格的低碳铁丝焊接而成的，铁丝的直径与强度直接影响到网片的质量，在选丝方面应选择是由正规厂家生产的优异盘条拉出来的成品铁丝；

其次是网片的焊接或编制工艺，这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力，通常好的网片是每一个焊接或编制点都能够很好的连接。安平的一些正规护栏网生产大厂，都是采用全自动焊接机来生产的，而一起小厂则采用手工焊接，通常质量很难保正。

第二个要注意的就是：护栏网的框架的选择，一些正规大厂都是采用角钢与圆钢，但是在不同的部位选用的角钢和圆钢也应不同。

第三、护栏的整体的喷塑工艺的把握，一般来说产品的整体要应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的。

以上三点，是选择好的护栏网产品的基本条件，按以上的方法，对于购买优异的产品大家心里就基本上有底了。

果园护栏网

果园护栏网采用低碳钢丝、不锈钢丝、铝镁合金丝为原材料制成，适用范围广泛，具有美观大方、坚固耐久的特点，深受广大用户的认同。果园护栏网首先防腐处理是镀锌，因而耐腐蚀性极强；第二遍是喷、浸塑，各种颜色的喷、浸塑令您耳目一新。产品经过几年的风霜雨雪，太阳的暴晒，还是光亮如新，抗紫外线能力极强。

材质：低碳钢丝、不锈钢丝、铝镁合金丝

防腐形式：电镀、热镀、喷塑、浸塑

特点：防腐、防老化、抗晒；强度高，钢性好；造型美观，视野宽阔；PVC网片具有良好的抗腐蚀和装饰效果；安装简便，替代了过去的大砖墙和一些粗笨的护栏，使您的生活环境简洁、明快、清新。

用途：果园护栏网广泛用于市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路及住宅区的隔离与防护；同时也可用于宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

果园护栏网制造商-厦门护栏网-

优宏五金品质保证由福建晋江优宏五金制品有限公司提供。福建晋江优宏五金制品有限公司是福建泉州,五金冲压件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优宏五金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优宏五金更加美好的未来。