

# 户外大功率应急电源 不间断供电

产品名称	户外大功率应急电源 不间断供电
公司名称	深圳市普希科电子科技有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:Puxicoo 型号:PX5830A 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石小区19号 鼎盛工业园B栋401（注册地址）
联系电话	15914160793

## 产品详情

### 操作步骤

- 1, 核定负载的功率，确保未超出本电源的额定功率，如超出请选用更大功率的便携式交直流电源。
- 2, 将交流负载电源插头插入主机电源插孔，打开电源主机开关然后打开负载上的开关即可正常开机运行。
- 3, 使用完毕后，请关闭机器交流开关，并为电源充电。

### 使用交流负载：

本多功能便携式交直流电源提供的功率为额定负载功率，一般小于此功率的交流负载设备均可以正常使用，但某些用电设备在开机时，其启动功率往往大于其额定功率，如感性负载设备启动功率一般为其额定功率的6-8倍，节能灯启动功率约为其额定功率的几十倍，若它们的启动功率大于本电源的峰值功率，将触动本电源的过载保护功能，从而电源自动关闭输出。

## 环境温度对低压电器影响引起的故障

电源箱中的低压电器，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃；周围空气温度24h的平均值不超过35℃；周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。

农网改造的电源箱在室外运行，它不但受到阳光的直接照射产生高温，同时运行中自身也会产生热量，所以在盛夏高温季节，箱体内的温度将会达到60℃以上，这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度。

## 产品质量引起的故障

在农网改造中当时由于需求的电源箱数量大、施工期短，电源箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多，因而产生了对产品质量的要求不严格的现象，造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在电源箱投运后不久，就因接触器合闸线圈烧坏，而无法运行。