

PA66 德国巴斯夫 A3WG10 苏州经销商

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PA66 德国巴斯夫 A3WG10 苏州经销商 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:巴斯夫 型号:A3WG10 |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124 |

产品详情

PA66(尼龙66) A3WG10/德国巴斯夫

特性：高刚性,耐油,尺寸稳定性,耐热

用途：工业应用

加工方法：注塑

参数：密度 / 比重:1.55G/CM 溶化体积流率 (MVR) :20.0CM/10MIN 收缩性:0.1%
吸水率:4.0% 吸水率:4.0%

PA66(聚亚己基己二酸酰胺/聚己二酰己二胺|尼龙66) 概述：

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA66(聚亚己基己二酸酰胺/聚己二酰己二胺|尼龙66)特点：

- 1、具高抗张强度;
- 2、耐韧、耐冲击性特优;
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;

4、低温特性佳;

5、具自熄性;

PA66(聚亚己基己二酸酰胺/聚己二酰己二胺|尼龙66)用途 :

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密

电子电器(连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座)、汽车(散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座)、工业零件(椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮)

PA66(聚亚己基己二酸酰胺/聚己二酰己二胺|尼龙66)分类 :

防静电PA , 导电PA , 加纤防火PA , 防火PA , 抗紫外线耐候PA , 高温挤出级PA。

导电尼龙66 :

具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性 , 还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。

这些特殊改性材料经特殊配制 , 适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围 , 可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的

PA66(聚亚己基己二酸酰胺/聚己二酰己二胺|尼龙66)优点:

零件重量较轻 , 较易处理 , 运输成本较低。它们的装配简便 , 制造成本较低 , 并且较不会受到撞凹 , 割损和刮伤。

启邦 , 塑胶原料供应专家!

相应PA66(聚亚己基己二酸酰胺/聚己二酰己二胺|尼龙66)产品及性能介绍:

供应PA66(聚酰胺)尼龙塑胶原料

供应PA66深圳东丽V0防火CM3004(未强化)

供应PA66美国杜邦耐高温注塑级101L、 101F;

供应PA66美国杜邦耐高温超韧ST801、 ST811;

供应PA66美国杜邦耐磨玻纤增强V-0级防火FR15、 FR50、 FR70;

供应PA66美国杜邦耐磨耐高温玻纤增强级70G13L , 70G33L , 70G43L,70G33HSIL,70G30HSL R;

供应PA66德国巴斯夫玻纤增强级A3K , A3EG3,A3EG6, A3EG7, A3EG10, A3WG5;A3WG6; A3X2G5;A3X2G7 ;

供应PA66日本东丽玻纤增强V-0级防火CM3004G-30 , CM3004G-20 , CM3004G-1;

供应PA66日本东丽V-0级防火CM3004 (未强化);

供应PA66日本杜邦耐磨玻纤增强V-0级防火FR50,FR15;

供应PA66日本旭化成玻纤增强级1300G;一般级1300S;高流动A205F;

供应PA66美国首诺耐高温玻纤增强级70G33L(33%) , 70G43L(43%);注塑级21SPC,R513H。

供应PA66上海克罗地亚30%玻纤增强A216V30;UL94V0含磷阻燃级A20V25;高流动普通级205 F;

供应PA66台湾南亚6512 , 6401;

供应PA66新加坡杜邦耐高温玻纤增强级 : 70G13L , 70G30L , 70G33L;

供应PA66新加坡杜邦耐高温70G43HS1-L,70G43L;70G60L;